

Výrobce : **Sto AG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, SRN.**

Výrobce je držitelem certifikátu trvalé kvality DIN ISO 9001, reg. č. 3651-05 a certifikátu pro výroby šetrné k životnímu prostředí DIN ISO 14001 pro výroby a služby : omítky, zateplovací systémy, materiály pro sanaci betonu, akustické systémy a barvy.

Technický list
Stav : 09/2001

Kód výrobku :
GIS Code : -

StoPrim Fungal

**Základovací prostředek na vodní bázi
na plochy napadené mikroorganismy, řasami a houbami.**

Charakteristika / použití

Účinný roztok proti mikroorganismům, řadám a houbám. Složení – voda, aditiva, konzervační prostředek. Oblast použití je na napadené plochy fasád, zdí, stropů. Omezení použití – nepoužívat na vlhké a znečištěné podklady.

Výrobová skupina : pomocné přípravky.

Pokyny pro aplikaci

Přípravenost podkladu :

Podklad musí být pevný, čistý, únosný a beze zbytků výkvětů solí, čistících prostředku apod. Neúnosné zbytky omítek/nátěrů odstranit. Před nanášením StoPrim Fungal musí být podklad úplně suchý.

Postup práce :

Očistit plochu. Při čištění vodou nechat plochu dostatečně oschnout (několik dní). Při aplikaci na mokré podklad nemůže prostředek dostatečně vniknout do podkladu a účinek je pak snížený.

Natřít plochy napadené mikroorganismy, řasami nebo houbami přípravkem StoPrim Fungal dvojnásobným nátěrem.

Základní nátěr: Venkovní prostředí : StoPrim Micro, interiéry : StoColor Concentrat

Mezinátěr : Venkovní prostředí : StoSilco Color G, interiéry : StoColor Protect

Konečný nátěr: Venkovní prostředí : StoSilco Color G, interiéry : StoColor Protect

Příprava materiálu - výrobek je hotový připravený k použití. Nanáší se neředěný.

Nanášení – dvojnásobná vrstva - natíráním, válečkováním, netlakovým stříkáním. Další vrstva barvy se nanáší za ca. 48 hod. při +20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu. Po aplikaci StoPrim Fungal se ošetřená plocha **n e o p l a c h u j e.**

Doporučená spotřeba - **0,2 l/m² na dvojnásobný nátěr.**

Teplota - spodní hranice teploty pro nanášení i podklad je + 5°C.

Čištění náradí - ihned po použití vodou.

Dodávky, skladování, přeprava :

Druh/označení : StoPrim Fungal.

Balení : 10 l kanistr.

Skladování : Skladovat bez mrazu. V uzavřených originálních obalech je skladovatelnost minimálně 1 rok. **Uchovávat mimo dosah dětí !**

Přeprava : Skupina 8, číslo 66c, UN-číslo 1760, kapalná žíravina-benzalkoniumchlorid.

Bezpečnost při práci

Označení nebezpečnosti výrobku : **X_i - dráždivý**

V případě potřeby vyžádat bezpečnostní list výrobku.

Vybavení ochrannými pomůckami při práci: Pracovat v dobře větraných prostorách. Zamezit přímému kontaktu s kůží a vniknutí do očí. Použít vhodný ochranný oděv, gumové rukavice a ochranné brýle. Při stříkání nevdechovat aerosol, použít ochranné brýle nebo obličejový štít a ochrannou dýchací masku P 2. Při práci nejíst, nepít nekouřit. Před přestávkou umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc - při potřísnění odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývat 10 - 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví při zasažení očí a po požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí obal nebo technický list výrobku.

Opatření z hlediska životního prostředí

Materiál nenechat vniknout do kanalizace a povrchových vod. Při rozliti posypat nasávkovým materiálem (písek, křemelina, piliny ap.), odpad přemístit do určené sběrné nádoby. Nevytvrdlý materiál smíchat s cementem a nechat vytvrdnout. Suchý vytvrdlý materiál může být odstraněn jako průmyslový odpad. Starý neuschlý materiál odstranit podle třídy odpadu – evropský katalog : **08 01 03** Odpady barev a laků na vodní bázi. VVS kód : 1610. Obaly – beze zbytku vyprázdněné obaly mohou být recyklovány prostřednictvím sběrných míst.

Dodavatel : **Sto s.r.o.** obchodní firma

Radlická 69, 150 00 Praha 5 IČ: 63 90 71 35

Tel.: 251 555 189 Fax : 251 550 335

info.cz@stoeu.com www.sto.com