

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3847 Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)
Zamýšľané použitie/použitia	obkladová doska z prírodného kameňa na obklady stien a stropov v interiéroch a exteriéroch
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	CWFT (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 1469:2015
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	0780
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EN 1469:2015
Nasiakavosť	NPD	EN 1469:2015
Priepustnosť vodnej pary	NPD	EN 1469:2015
Trvanlivosť	13,5 MPa bez striedania mrazu a rosy (stredná hodnota)	EN 1469:2015
Trvanlivosť	12,5 MPa po 56 dňoch striedania mrazu a rosy (stredná hodnota)	EN 1469:2015
Nebezpečné látky	NPD	EN 1469:2015
Pevnosť v ťahu pri ohybe	10,2 MPa (najnižšia očakávaná hodnota)	EN 1469:2015
Pevnosť v ťahu pri ohybe	13,5 MPa (Priemerná očakávaná hodnota)	EN 1469:2015
Kapilárna nasiakavosť	NPD	EN 1469:2015
Objemová hmotnosť	NPD	EN 1469:2015
Otvorená pórovitosť	NPD	EN 1469:2015
Zaťaženie pri vylomení otvoru kotviaceho trňa	1100 N (d1 = 10 mm) (minimálna očakávaná hodnota)	EN 1469:2015
Zaťaženie pri vylomení otvoru kotviaceho trňa	1700 N (d1 = 10 mm) (priemerná očakávaná hodnota)	EN 1469:2015
Zaťaženie pri vylomení otvoru kotviaceho trňa	450 N (d1 = 10 mm) (štandardná odchýlka)	EN 1469:2015
Odolnosť voči teplotnému šoku	NPD	EN 1469:2015
Petrografický popis	NPD	EN 1469:2015

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0101-0290-3

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

16.12.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0290-3

17

0780

PROD3847 Sto-Fossil Bavaria Yellow (NSF001)
EN 1469:2015 obkladová doska z prírodného kameňa

na obklady stien a stropov v interiéroch a exteriéroch

Trieda reakcie na oheň	A1
Nasiakavosť	NPD
Trvanlivosť	13,5 MPa bez striedania mrazu a rosy (stredná hodnota)
Trvanlivosť	12,5 MPa po 56 dňoch striedania mrazu a rosy (stredná hodnota)
Pevnosť v ťahu pri ohybe	10,2 MPa (najnižšia očakávaná hodnota)
Pevnosť v ťahu pri ohybe	13,5 MPa (Priemerná očakávaná hodnota)
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Kapilárna nasiakavosť	NPD
Otvorená pórovitosť	NPD
Zaťaženie pri vylomení otvoru kotviaceho tŕňa	1100 N (d1 = 10 mm) (minimálna očakávaná hodnota)
Zaťaženie pri vylomení otvoru kotviaceho tŕňa	1700 N (d1 = 10 mm) (priemerná očakávaná hodnota)
Zaťaženie pri vylomení otvoru kotviaceho tŕňa	450 N (d1 = 10 mm) (štandardná odchýlka)
Odolnosť voči teplotnému šoku	NPD
Petrografický popis	NPD