

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

Zamýšľané použitie/použitia

na obklady stien a stropov v interiéroch a exteriéroch

Výrobca

VeroStone GmbH, Mergentheimer StraÙe, D-97268 Kirchheim

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrovsystém 3 (trieda reakcie na oheň)
systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)**Harmonizovaná norma**

EN 12057:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

BPS Wismar GmbH NB 0943

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EN 12057:2004
Priepustnosť vodnej pary	NPD	EN 12057:2004
Trvanlivosť	6,8 MPa bez striedania mrazu a rosy (stredná hodnota)	EN 12057:2004
Trvanlivosť	6,8 MPa po 14 zmenách mrazu a rosy (stredná hodnota)	EN 12057:2004
Trvanlivosť	7,7 MPa po 56 zmenách mrazu a rosy (stredná hodnota)	EN 12057:2004
Nebezpečné látky	NPD	EN 12057:2004
Tepelný odpor	NPD	EN 12057:2004
Pevnosť v ohybe	6,37 MPa (minimálna očakávaná hodnota)	EN 12057:2004
Objemová hmotnosť	2,46 g/cm ³ (priemerná hodnota)	EN 12057:2004
Otvorená pórovitosť	8,0 % (priemerná hodnota)	EN 12057:2004
Odolnosť voči teplotnému šoku	NPD	EN 12057:2004
Emisia rádioaktivity	NPD	EN 12057:2004
Priama vzduchová nepriezvučnosť	NPD	EN 12057:2004
Odolnosť mramoru pri cyklickom zaťažovaní teplom a vlhkosťou	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

na obklady stien a stropov v interiéroch a exteriéroch

Trieda reakcie na oheň	A1
Trvanlivosť	6,8 MPa bez striedania mrazu a rosy (stredná hodnota)
Trvanlivosť	6,8 MPa po 14 zmenách mrazu a rosy (stredná hodnota)
Trvanlivosť	7,7 MPa po 56 zmenách mrazu a rosy (stredná hodnota)
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Tepelný odpor	NPD
Pevnosť v ohybe	6,37 MPa (minimálna očakávaná hodnota)
Objemová hmotnosť	2,46 g/cm ³ (priemerná hodnota)
Otvorená pórovitosť	8,0 % (priemerná hodnota)
Odolnosť voči teplotnému šoku	NPD
Emisia rádioaktivity	NPD
Priama vzduchová nepriezvučnosť	NPD
Odolnosť mramoru pri cyklickom zaťažovaní teplom a vlhkosťou	NPD