

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Fugenkitt WF

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
Zamýšľané použitie/použitia	tesniaca škárovacia hmota pre fasádne prvky tesniaca škárovacia hmota pre použitie v interiéroch, typ F-INT úprava: postup A, nosný materiál: malta M 2
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	nie je relevantné
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivosť	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Trvanlivosť	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Strata objemu	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť po ponorení do vody (plastická)	≥ 25 % (pri 23 °C)	EN 15651-1:2012
Uvolňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií poškodzujúcich životné prostredie	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
EN 15651-1:2012 tesniaca škárovacia hmota pre fasádne prvky

tesniaca škárovacia hmota pre použitie v interiéroch, typ F-INT
úprava: postup A, nosný materiál: malta M 2

Trieda reakcie na oheň	E
Trvanlivosť	vyhovuje
Trvanlivosť	≤ 5 mm
Strata objemu	≤ 45 %
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť po ponorení do vody (plastická)	≥ 25 % (pri 23 °C)
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií poškodzujúcich životné prostredie	NPD