



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
	Číslo šarže vid' údaj vytlačený na nádobe
Zamýšľané použitie/použitia	Tepelnoizolačný výrobok na budovy
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 1 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	podľa ETA
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	MPA NRW NB 0432
Európsky hodnotiaci dokument	EAD 040010-00-1201
Európske technické posúdenie	Vid' ETA-15/0004
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	systém 1	EAD 040010-00-1201
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD		EAD 040010-00-1201
Tepelný odpor	Vid' etiketu		EAD 040010-00-1201
Pevnosť v ohybe	≥ 120 kPa		EAD 040010-00-1201
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	max $\pm 0,5$ % (23 °C, 90 % rel. vlhkosť a 70 °C, 50 % rel. vlhkosť)		EAD 040010-00-1201
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)		EAD 040010-00-1201
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)		EAD 040010-00-1201
Pevnosť v tlaku	≥ 200 kPa		EAD 040010-00-1201
Pevnosť v ťahu kolmo k úrovni dosky	≥ 80 kPa		EAD 040010-00-1201

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

ppa.  -s

04.10.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0167-1

19

NB 0432

PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Tepelnoizolačný výrobok na budovy

Trieda reakcie na oheň	A1
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Tepelný odpor	Vid' etiketú
Pevnosť v ohybe	≥ 120 kPa
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	$\max \pm 0,5 \%$ (23 °C, 90 % rel. vlhkosť a 70 °C, 50 % rel. vlhkosť)
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,045 W/(m*K)
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,044 W/(m*K)
Pevnosť v tlaku	≥ 200 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k úrovni dosky	≥ 80 kPa