

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Zamýšľané použitie/použitia

Tepelnoizolačný výrobok na budovy

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrovsystém 1 (trieda reakcie na oheň)
systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)**Harmonizovaná norma**

podľa ETA

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

MPA NRW 0432

Európsky hodnotiaci dokument

EAD 040010-00-1201

Európske technické posúdenie

Vid' ETA-15/0004

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EAD 040010-00-1201
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	EAD 040010-00-1201
Tepelný odpor	Vid' etiketu	EAD 040010-00-1201
Pevnosť v ohybe	≥ 120 kPa	EAD 040010-00-1201
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	max $\pm 0,5$ % (23 °C, 90 % rel. vlhkosť a 70 °C, 50 % rel. vlhkosť)	EAD 040010-00-1201
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)	EAD 040010-00-1201
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)	EAD 040010-00-1201
Pevnosť v tlaku	≥ 200 kPa	EAD 040010-00-1201
Pevnosť v ťahu kolmo k úrovni dosky	≥ 80 kPa	EAD 040010-00-1201

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

podpis Francisco Ramos

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

06.08.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0167-1

19

0432

PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Tepelnoizolačný výrobok na budovy

Trieda reakcie na oheň	A1
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Tepelný odpor	Vid' etкетu
Pevnosť v ohybe	≥ 120 kPa
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	$\max \pm 0,5 \%$ (23 °C, 90 % rel. vlhkosť a 70 °C, 50 % rel. vlhkosť)
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)
Pevnosť v tlaku	≥ 200 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k úrovni dosky	≥ 80 kPa