

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1802 Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10
Zamýšľané použitie/použitia	plastová kotva ako viacnásobné pripevnenie nenosných systémov na ukotvenie do betónu a muriva z plných tvárnic
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+
Harmonizovaná norma	kotva podľa ETA
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	MPA Stuttgart NB 0672
Európsky hodnotiaci dokument	ETAG 020-01
Európske technické posúdenie	see ETA-10/0305/Ejot (SDF 10V)
Orgán technického posudzovania	DIBt Berlín
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	ETAG 020-01
Požiarna odolnosť	Vid' ETA-10/0305	ETAG 020-01
Charakteristické momenty ohybu	Vid' ETA-10/0305	ETAG 020-01
Charakteristické hodnoty pri pôsobení zaťaženia ťahom a v priečnom smere	Vid' ETA-10/0305	ETAG 020-01
Rozostupy kotiev a rozmery stavebných komponentov	Vid' ETA-10/0305	ETAG 020-01
Posuny pri namáhaní ťahom a v priečnom smere	Vid' ETA-10/0305	ETAG 020-01

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

04.10.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0216-2

14

NB 0672

PROD1802 Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10
plastová kotva ako viacnásobné pripevnenie nenosných systémov
na ukotvenie do betónu a muriva z plných tvárnic

Trieda reakcie na oheň	A1
Požiarna odolnosť	Vid' ETA-10/0305
Charakteristické momenty ohybu	Vid' ETA-10/0305
Charakteristické hodnoty pri pôsobení zaťaženia ťahom a v priečnom smere	Vid' ETA-10/0305
Rozostupy kotiev a rozmery stavebných komponentov	Vid' ETA-10/0305
Posuny pri namáhaní ťahom a v priečnom smere	Vid' ETA-10/0305