

Vyhlasenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Weichfaserplatte M 046

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046
Zamýšľané použitie/použitia	Drevovláknitá izolačná doska na fasády Tepelnoizolačný výrobok na budovy
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN13171:2012 + A1:2015
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	MPA Stuttgart NB 0672 MPA NRW NB 0432
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	EN13171:2012 + A1:2015
Nasiakavosť	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Priepustnosť vodnej pary	MU3	EN13171:2012 + A1:2015
Nebezpečné látky	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Pevnosť v tlaku (kategória)	CS(10\Y)150	EN13171:2012 + A1:2015
Pevnosť v ťahu / v ohybe (trieda)	TR20	EN13171:2012 + A1:2015
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,043 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Reakcia pri žiarení	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0159-5

13

NB 0672
NB 0432

PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046
Drevovláknitá izolačná doska na fasády
Tepelnoizolačný výrobok na budovy

Trieda reakcie na oheň	E
Nasiakavosť	WS1,0
Priepustnosť vodnej pary	MU3
Nebezpečné látky	NPD
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	NPD
Pevnosť v tlaku (kategória)	CS(10\Y)150
Pevnosť v ťahu / v ohybe (trieda)	TR20
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,043 W/(m*K)
Reakcia pri žiarení	NPD