



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

Sto-Weichfaserplatte UM 040

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1427 Sto-Weichfaserplatte UM 040 Drevovláknitá izolačná doska na fasády Číslo šarže vid' údaj vytlačený na nádobe
Zamýšľané použitie/použitia	Tepelnoizolačný výrobok na budovy
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (Trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN13171:2012 + A1:2015
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	MPA Stuttgart NB 0672
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	systém 3	EN13171:2012 + A1:2015
Nasiakavosť	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Priepustnosť vodnej pary	MU4		EN13171:2012 + A1:2015
Nebezpečné látky	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Pevnosť v tlaku (kategória)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Pevnosť v ťahu / v ohybe (trieda)	TR5		EN13171:2012 + A1:2015
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,038 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Reakcia pri žiarení	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

22.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Vedúci Shared Services

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0199-3

13

NB 0672

PROD1427 Sto-Weichfaserplatte UM 040

Drevovláknitá izolačná doska na fasády

Tepelnoizolačný výrobok na budovy

Trieda reakcie na oheň	E
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodnej pary	MU4
Nebezpečné látky	NPD
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Rozmerová stálosť pri definovanej teplote a vlhkosti	NPD
Pevnosť v tlaku (kategória)	CS(10\Y)50
Pevnosť v ťahu / v ohybe (trieda)	TR5
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ_D	0,038 W/(m*K)
Reakcia pri žiarení	NPD