

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoBrick 100-999

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD5094 StoBrick 100-999
Zamýšľané použitie/použitia	keramické obklady a platne na obklady stien v interiéroch a exteriéroch
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	System 4 (trieda reakcie na oheň) System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 14411:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	nie je relevantné
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EN 14411:2012
Trvanlivosť	vyhovuje V prípade oblasti použitia v interiéroch	EN 14411:2012
Trvanlivosť	vyhovuje V prípade oblasti použitia v exteriéroch: Odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu	EN 14411:2012
Pevnosť spoja	≥ 0,5 N/mm ² Malta s obsahom cementu, typ C1	EN 14411:2012
Odolnosť voči teplotným zmenám	vyhovuje	EN 14411:2012

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

23.01.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0443-1

25

PROD5094 StoBrick 100-999
EN 14411:2012 keramické obklady a platne

na obklady stien v interiéroch a exteriéroch

Trieda reakcie na oheň	A1
Trvanlivosť	vyhovuje V prípade oblasti použitia v interiéroch
Trvanlivosť	vyhovuje V prípade oblasti použitia v exteriéroch: Odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu
Pevnosť spoja	≥ 0,5 N/mm ² Malta s obsahom cementu, typ C1
Odolnosť voči teplotným zmenám	vyhovuje