

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## StoBrick 3000

<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku</b>	PROD4091 StoBrick 3000
<b>Zamýšľané použitie/použitia</b>	keramické obklady a platne na obklady stien v interiéroch a exteriéroch
<b>Výrobca</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	systém 4 (trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 14411:2012
<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y)</b>	NPD
<b>Európsky hodnotiaci dokument</b>	nie je relevantné
<b>Európske technické posúdenie</b>	nie je relevantné
<b>Orgán technického posudzovania</b>	nie je relevantné
<b>Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia</b>	nie je relevantné

### Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EN 14411:2012
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v interiéroch	EN 14411:2012
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v exteriéroch: odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu	EN 14411:2012
Pevnosť spoja	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Malta s obsahom cementu, typ C1	EN 14411:2012
Odolnosť voči teplotným zmenám	vyhovuje	EN 14411:2012
Uvoľňovanie kadmia	NPD	EN 14411:2012
Uvoľňovanie olova	NPD	EN 14411:2012

*NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)*

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0309-2

18

**PROD4091 StoBrick 3000**  
**EN 14411:2012 keramické obklady a platne**  
na obklady stien v interiéroch a exteriéroch

Trieda reakcie na oheň	A1
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v interiéroch
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v exteriéroch: odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu
Pevnosť spoja	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> Malta s obsahom cementu, typ C1
Odolnosť voči teplotným zmenám	vyhovuje
Uvoľňovanie kadmia	NPD
Uvoľňovanie olova	NPD