

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## StoBrick 4000

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku**

PROD5026 StoBrick 4000

**Zamýšľané použitie/použitia**keramické obklady a platne  
na obklady stien v interiéroch a exteriéroch**Výrobca****Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov**systém 4 (trieda reakcie na oheň)  
systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)**Harmonizovaná norma**

EN 14411:2012

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y)**

NPD

**Európsky hodnotiaci dokument**

nie je relevantné

**Európske technické posúdenie**

nie je relevantné

**Orgán technického posudzovania**

nie je relevantné

**Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia**

nie je relevantné

**Deklarované parametre**

| Podstatné vlastnosti           | Parameter                                                                                            | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň         | A1                                                                                                   | EN 14411:2012                        |
| Trvanlivosť                    | vyhovuje v prípade aplikácií v interiéroch                                                           | EN 14411:2012                        |
| Trvanlivosť                    | vyhovuje v prípade aplikácií v exteriéroch:<br>odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu | EN 14411:2012                        |
| Pevnosť spoja                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta s obsahom cementu, typ C1                                            | EN 14411:2012                        |
| Odolnosť voči teplotným zmenám | vyhovuje                                                                                             | EN 14411:2012                        |
| Uvoľňovanie kadmia             | NPD                                                                                                  | EN 14411:2012                        |
| Uvoľňovanie olova              | NPD                                                                                                  | EN 14411:2012                        |

*NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)*

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísan(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0399-1**

**23**

**PROD5026 StoBrick 4000**  
**EN 14411:2012 keramické obklady a platne**  
na obklady stien v interiéroch a exteriéroch

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň         | A1                                                                                                   |
| Trvanlivosť                    | vyhovuje v prípade aplikácií v interiéroch                                                           |
| Trvanlivosť                    | vyhovuje v prípade aplikácií v exteriéroch:<br>odolnosť voči striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu |
| Pevnosť spoja                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta s obsahom cementu, typ C1                                            |
| Odolnosť voči teplotným zmenám | vyhovuje                                                                                             |
| Uvoľňovanie kadmia             | NPD                                                                                                  |
| Uvoľňovanie olova              | NPD                                                                                                  |