

Vyhľadanie o parametroch stavebného výrobku

StoColl FM-K

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3130 StoColl FM-K
Zamýšľané použitie/použitia	normálna murovací malta po skúške vhodnosti na použitie v stenách, stĺpoch a deliacich stenách z muriva
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (trieda reakcie na oheň) systém 2+ (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 998-2:2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	MPA Hannover NB 0764
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EN 998-2:2016
Nasiakavosť	0,20 kg/(m ² x min. 0,5)	EN 998-2:2016
Priepustnosť vodnej pary	15/35 (tabuľková hodnota)	EN 998-2:2016
Trvanlivosť	vhodný pre exteriér a interiér, mrazuvzdorný	EN 998-2:2016
Nebezpečné látky	viď upozornenie na nebezpečenstvá	EN 998-2:2016
Tepelná vodivosť	≤ 1,11 W/(m*K) pre P=50 %	EN 998-2:2016
Tepelná vodivosť	≤ 1,21 W/(m*K) pre P=90 %	EN 998-2:2016
Obsah chloridov	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Pevnosť v tlaku (kategória)	M10	EN 998-2:2016
Pevnosť spoja	≥ 0,15 N/mm ² (pevnosť v strihu)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

21.05.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0239-5

15

NB 0764

**PROD3130 StoColl FM-K
EN 998-2:2016 normálna murovacía malta**

po skúške vhodnosti na použitie v stenách, stĺpoch a deliacich stenách z muriva

Trieda reakcie na oheň	A1
Nasiakavosť	0,20 kg/(m ² x min. 0,5)
Tepelná vodivosť	≤ 1,11 W/(m*K) pre P=50 % (tabuľková hodnota)
Tepelná vodivosť	≤ 1,21 W/(m*K) pre P=90 % (tabuľková hodnota)
Trvanlivosť	vhodný pre exteriér a interiér, mrazuvzdorný
Priepustnosť vodnej pary	15/35 (tabuľková hodnota)
Nebezpečné látky	viď upozornenie na nebezpečenstvá
Obsah chloridov	≤ 0,1 M.-%
Pevnosť v tlaku (kategória)	M10
Pevnosť spoja	≥ 0,15 N/mm ² (pevnosť v strihu)