

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCrete BE Haftbrücke

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke

Zamýšľané použitie/použitia

výrobok nahrádzajúci betón pre staticky relevantnú sanáciu
ručné naniesenie malty (3.1)
doplnenie prierezu betónážou (3.2)
zvýšenie krytia výstuže s prídavnou maltou viazanou cementom alebo s
betónom (7.1)
náhrada za betón obsahujúci škodlivé látky alebo karbonizovaný betón (7.2)

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)

systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-3:2005

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)**Európsky hodnotiaci dokument**

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	systém 3 / EN 1504-3:2005
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Drsnosť	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči karbonizácii	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Obmedzená strata objemu / narastanie objemu (rozmerová stálosť)	1,82 MPa v spojení so StoCrete BE Mörtel grob	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Priľnavosť	2,08 MPa, v spojení so StoCrete BE Mörtel grob	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Kapilárna nasiakavosť	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 1 Namáhanie mrazom/rosou	NPD v spojení so StoCrete BE Mörtel grob	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 2 Namáhanie prudkým dažďom	2,24 MPa v spojení so StoCrete BE Mörtel grob	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 4 Striedavé namáhanie suchým teplom	2,58 MPa v spojení so StoCrete BE Mörtel grob	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Pevnosť v tlaku	trieda R 3	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Modul pružnosti	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-2000-2

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2000-2

09

NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke EN 1504-3:2005

výrobok nahrádzajúci betón pre staticky relevantnú sanáciu
ručné naniesenie malty (3.1)
doplnenie prierezu betónážou (3.2)
zvýšenie krytia výstuže s prídavnou maltou viazanou cementom alebo s betónom (7.1)
náhrada za betón obsahujúci škodlivé látky alebo karbonizovaný betón (7.2)

Trieda reakcie na oheň	E
Nebezpečné látky	NPD
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %
Drsnosť	NPD
Odolnosť voči karbonizácii	NPD
Obmedzená strata objemu / narastanie objemu (rozmerná stálosť)	1,82 MPa v spojení so StoCrete BE Mörtel grob
Priľnavosť	2,08 MPa, v spojení so StoCrete BE Mörtel grob
Kapilárna nasiakavosť	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 1 Namáhanie mrazom/rosou	NPD v spojení so StoCrete BE Mörtel grob
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 2 Namáhanie prudkým dažďom	2,24 MPa v spojení so StoCrete BE Mörtel grob
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 4 Striedavé namáhanie suchým teplom	2,58 MPa v spojení so StoCrete BE Mörtel grob
Pevnosť v tlaku	trieda R 3
Modul pružnosti	NPD