

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCrete EH 200

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD3578 StoCrete EH 200

Zamýšľané použitie/použitia

EN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
narastajúci elektrický odpor (8.2)
EN 13813:
poterová malta z umelej živice

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

EN 1504-2:
systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaní sa materiálov pri horení)
systém 4 (pre účely použitia pri nízkych požiadavkách výkonov v budovách a inžinierskych stavbách)

EN 13813:
systém 3 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaní sa materiálov pri horení)
systém 4 (pre použitia v interiéroch)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0832

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

Produkt sa príp. používa v spojení s:
StoCryl EH 100

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2 _{fl} - s1	systém 3 / EN 13813:2002
Trieda reakcie na oheň	A2 _{fl} - s1	systém 3 / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda I	systém 4 / EN 13813:2002
Priepustnosť vodnej pary	trieda I	systém 4 / EN 1504-2:2004
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F10	systém 4 / EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	systém 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	AR0,5..	systém 4 / EN 13813:2002
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$	systém 4 / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 4 / EN 1504-2:2004
Chemická odolnosť	NPD	systém 4 / EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-6098-2

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	system 4 / EN 13813:2002
Sieťový rez	NPD	system 4 / EN 1504-2:2004
Drsnosť	NPD	system 4 / EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	NPD	system 4 / EN 1504-2:2004
Izolácia kročajového hluku	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Teplná izolácia	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 4 / EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR4}$	system 4 / EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$	system 4 / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	system 4 / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD	system 4 / EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	C50	system 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v tlaku	trieda II	system 4 / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	NPD	system 4 / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

EN 13813:

poterová malta z umelej živice

Trieda reakcie na oheň	A2 _{fl} - s1
Trieda reakcie na oheň	A2 _{fl} - s1
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F10
Priepustnosť vodnej pary	trieda I
Priepustnosť vodnej pary	trieda I
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Odolnosť voči opotrebovaniu	AR0,5
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Sieťový rez	NPD
Drsnosť	NPD
Lineárne zmršťovanie	NPD
Izolácia kročajového hluku	NPD
Tepelná izolácia	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-6098-2

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Rázová pevnosť	≥IR4
Koeficient teplotnej rozťažnosti	≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Pevnosť v tlaku	C50
Pevnosť v tlaku	trieda II
Schopnosť premostenia trhlin	NPD