

Vyhlasenie o parametroch stavebného výrobku

StoCrete PU 205

| | |
|--|--|
| Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | PROD4510 StoCrete PU 205 |
| Zamýšľané použitie/použitia | poterová malta z umelej živice na použitie v interiéroch |
| Výrobca | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov | <p>systém 3 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení)</p> <p>systém 4 (pre použitia v interiéroch)</p> |
| Harmonizovaná norma | EN 13813:2002 |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y) | 1508 |
| Európsky hodnotiaci dokument | nie je relevantné |
| Európske technické posúdenie | nie je relevantné |
| Orgán technického posudzovania | nie je relevantné |
| Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia | nie je relevantné |
| Deklarované parametre | <p>EN 13813:</p> <p>Produkt sa používa v systéme povrchových úprav:</p> <p>StoCrete PU 105</p> <p>StoCrete PU 205</p> <p>pozostávajúci z komponentov:</p> <p>StoCrete PU 105</p> <p>StoCrete PU 205</p> <p>StoCrete PU 290</p> |

| Podstatné vlastnosti | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|---|--------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň | B _{fl} - s1 | systém 3 / EN 13813:2002 |
| Pevnosť v odtrhu | ≥ B 1,5 | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α _w | NPD | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Permeabilita vody | w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5}) | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Odolnosť voči opotrebovaniu | ≤AR0,5.. | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Chemická odolnosť | NPD | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | SR | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Izolácia kročajového hluku | NPD | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Tepelná izolácia | NPD | systém 4 / EN 13813:2002 |
| Rázová pevnosť | ≥IR4 | systém 4 / EN 13813:2002 |

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

podpis Francisco Ramos

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

12.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6110-4

20

1508

PROD4510 StoCrete PU 205
EN 13813:2002

poterová malta z umelej živice na použitie v interiéroch

| | |
|---|---|
| Trieda reakcie na oheň | B _{fi} - s1 |
| Pevnosť v odtrhu | ≥ B 1,5 |
| Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α _w | NPD |
| Permeabilita vody | w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5}) |
| Odolnosť voči opotrebovaniu | ≤AR0,5 |
| Chemická odolnosť | NPD |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | SR |
| Izolácia kročajového hluku | NPD |
| Tepelná izolácia | NPD |
| Rázová pevnosť | ≥IR4 |