

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCrete TK

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0674 StoCrete TK
Zamýšľané použitie/použitia	výrobok na ochranu proti korózii výstuže
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)
Harmonizovaná norma	STN EN 1504-7:2006
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0921 / (systém 2+)
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	systém 2+ / EN 1504-7:2006
Teplota sklovitého prechodu	NPD	systém 2+ / EN 1504-7:2006
Protikorózna ochrana	vyhovuje	systém 2+ / EN 1504-7:2006
Šmykový odpor	NPD	systém 2+ / EN 1504-7:2006

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2029-1

09

NB 0921 / (systém 2+)

PROD0674 StoCrete TK
STN EN 1504-7:2006

výrobok na ochranu proti korózii výstuže

Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD
Teplota sklovitého prechodu	NPD
Protikorózna ochrana	vyhovuje
Šmykový odpor	NPD