

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCrete VM 630

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1171 StoCrete VM 630	
Zamýšľané použitie/použitia	cementová poterová malta na použitie v interiéroch	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 4 (pre použitia v interiéroch) systém 4 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení)	
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)		
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre	pre StoCrete VM 630 so StoCryl CP (základný náter):	
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1 podľa ROZHODNUTIA 96/603/EG, zmeneného ROZHODNUTÍM 2000/605/EG a rozhodnutím 2003/424/EG	systém 4 / EN 13813:2002
Priepustnosť vodnej pary	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F4	systém 4 / EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Permeabilita vody	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	NPD..Predpokladaným účelom použitia StoCrete VM 630 je vždy použitie ako vyrovnávací malta pod cementový poter StoCrete VM 640. Priame použitie je vylúčené.	systém 4 / EN 13813:2002
Chemická odolnosť	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	systém 4 / EN 13813:2002
Izolácia kročajového hluku	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v tlaku	C20	systém 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

cementová poterová malta na použitie v interiéroch

Trieda reakcie na oheň	A1 podľa ROZHODNUTIA 96/603/EG, zmeneného ROZHODNUTÍM 2000/605/EG a rozhodnutím 2003/424/EG
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F4
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	NPD Predpokladaným účelom použitia StoCrete VM 630 je vždy použitie ako vyrovnávacia malta pod cementový poter StoCrete VM 640. Priame použitie je vylúčené.
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Izolácia kročajového hluku	NPD
Tepelná izolácia	NPD
Pevnosť v tlaku	C20