

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCrete VM 640

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1172 StoCrete VM 640	
Zamýšľané použitie/použitia	cementová poterová malta na použitie v interiéroch	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení) systém 4 (pre použitia v interiéroch)	
Harmonizovaná norma	EN 13813:2003	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0672 (systém 3)	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre	pre StoCrete VM 640 so StoCryl CP (základný náter):	
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl}	systém 3 / EN 13813:2003
Priepustnosť vodnej pary	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F7	systém 4 / EN 13813:2003
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α _w	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Permeabilita vody	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Odolnosť voči opotrebovaniu	AR0,5..	systém 4 / EN 13813:2003
Chemická odolnosť	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	systém 4 / EN 13813:2003
Izolácia kročajového hluku	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Tepelná izolácia	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Pevnosť v tlaku	C40	systém 4 / EN 13813:2003

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6067-1

10

NB 0672 (systém 3)

PROD1172 StoCrete VM 640
EN 13813:2003

cementová poterová malta na použitie v interiéroch

Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl}
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F7
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	AR0,5
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Izolácia kročajového hluku	NPD
Tepelná izolácia	NPD
Pevnosť v tlaku	C40