

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCryl CP

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1135 StoCryl CP	
Zamýšľané použitie/použitia	cementová poterová malta na použitie v interiéroch	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení) systém 4 (pre použitia v interiéroch) systém 4 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)	
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0672 (systém 3)	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre	pre StoCryl CP (základný náter) so StoCrete VM 630 príp. StoCrete VM 640:	
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl} so StoCrete VM 630:, podľa ROZHODNUTIA 96/603/EG, zmeneného ROZHODNUTÍM 2000/605/EG a rozhodnutím 2003/424/EG	systém 4 / EN 13813:2002
Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl} so StoCrete VM 640:	systém 3 / EN 13813:2002
Priepustnosť vodnej pary	NPD so StoCrete VM 630:	systém 4 / EN 13813:2002
Priepustnosť vodnej pary	NPD so StoCrete VM 640:	systém 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F4 so StoCrete VM 630:	systém 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F7 so StoCrete VM 640:	systém 4 / EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD so StoCrete VM 630:	systém 4 / EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD so StoCrete VM 640:	systém 4 / EN 13813:2002
Permeabilita vody	NPD so StoCrete VM 630:	systém 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	NPD..so StoCrete VM 630:, Predpokladaným účelom použitia StoCrete VM 630 je vždy použitie ako vyrovnávacia malta pod cementový poter StoCrete VM 640. Priame použitie je vylúčené.	systém 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	AR0,5..so StoCrete VM 640:	systém 4 / EN 13813:2002
Chemická odolnosť	NPD so StoCrete VM 630:	systém 4 / EN 13813:2002
Chemická odolnosť	NPD so StoCrete VM 640:	systém 4 / EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT so StoCrete VM 630:	systém 4 / EN 13813:2002

Uvoľňovanie korozívnych látok	CT so StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Izolácia kročajového hluku	NPD so StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Izolácia kročajového hluku	NPD so StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD so StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD so StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v tlaku	C20 so StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Pevnosť v tlaku	C40 so StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (systém 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

cementová poterová malta na použitie v interiéroch

Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl} so StoCrete VM 630:; podľa ROZHODNUTIA 96/603/EG, zmeneného ROZHODNUTÍM 2000/605/EG a rozhodnutím 2003/424/EG
Trieda reakcie na oheň	A1 _{fl} so StoCrete VM 640:
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F4 so StoCrete VM 630:
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F7 so StoCrete VM 640:
Priepustnosť vodnej pary	NPD so StoCrete VM 630:
Priepustnosť vodnej pary	NPD so StoCrete VM 640:
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD so StoCrete VM 630:
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD so StoCrete VM 640:
Permeabilita vody	NPD so StoCrete VM 630:
Odolnosť voči opotrebovaniu	NPD so StoCrete VM 630:; Predpokladaným účelom použitia StoCrete VM 630 je vždy použitie ako vyrovnávacia malta pod cementový poter StoCrete VM 640. Priame použitie je vylúčené.
Odolnosť voči opotrebovaniu	AR0,5 so StoCrete VM 640:
Chemická odolnosť	NPD so StoCrete VM 630:
Chemická odolnosť	NPD so StoCrete VM 640:
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT so StoCrete VM 630:
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT so StoCrete VM 640:
Izolácia kročajového hluku	NPD so StoCrete VM 630:
Izolácia kročajového hluku	NPD so StoCrete VM 640:

Tepelná izolácia

NPD so StoCrete VM 630:

Tepelná izolácia

NPD so StoCrete VM 640:

Pevnosť v tlaku

C20 so StoCrete VM 630:

Pevnosť v tlaku

C40 so StoCrete VM 640: