

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCryl GW 100

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0568 StoCryl GW 100	
Zamýšľané použitie/použitia	výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava ochrana proti prieniku látok (1.3) regulácia vlhkosti v byte (2.2) narastajúci elektrický odpor (8.2)	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách) systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)	
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0921 / (systém 2+) NB 0767 (systém 3)	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre	výrobok sa používa v systémoch na ochranu povrchov: StoCretec OS 2.1 pozostávajúci z komponentov: StoCryl GW 100 StoCryl V 100 a v spojení so StoCryl BF 700 StoCretec OS 2.3 pozostávajúci z komponentov: StoCryl GW 100 StoPox TU 100	
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B - s1, d0 (v spojení so StoCryl BF 700)	systém 3 / EN 1504-2:2004
Trieda reakcie na oheň	E ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	systém 3 / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,0 (0,7) N/mm²	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Sieťový rez	≤ GT 2 ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	žiadne viditeľné kazy ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004

Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	system 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nasiakavosť a odolnosť voči zásaditým látkam	Apsorbčný koeficient $< 7,5 \%$, v porovnaní s neošetreným telesom vzorky, Apsorbčný koeficient $< 10 \%$, po ponorení do alkalického roztoku	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$sd > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlin	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6001-3

09

NB 0921 / (systém 2+)

NB 0767 (systém 3)

PROD0568 StoCryl GW 100 EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Trieda reakcie na oheň	B - s1, d0 (v spojení so StoCryl BF 700)
Trieda reakcie na oheň	E ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Sieťový rez	$\leq \text{GT } 2$ ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3
Drsnosť	NPD
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	žiadne viditeľné kazy ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3
Lineárne zmršťovanie	NPD
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Odolnosť voči chemikáliám	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3

Nasiakavosť a odolnosť voči zásaditým látkam	Apsorbčný koeficient < 7,5 %, v porovnaní s neošetreným telesom vzorky, Apsorbčný koeficient < 10 %, po ponorení do alkalického roztoku
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoCretec OS 2.1, StoCretec OS 2.3
Schopnosť premostenia trhlin	NPD