

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCryl HC 100

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0575 StoCryl HC 100
Zamýšľané použitie/použitia	Výrobky na ochranu povrchov - hydrofóbná impregnácia ochrana proti prieniku látok (1.1) regulácia vlhkosti v byte (2.1) zvýšenie elektrického odporu (8.1)
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0921 / (systém 2+)
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné
Deklarované parametre	výrobok sa používa v systéme povrchovej ochrany: StoCretec OS 1.3 pozostávajúci z komponentov: StoCryl HC 100

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Strata hmoty po cyklickom namáhaní mrazom a posypovou soľou	v porovnaní s neimpregnovaným telesom vzorky, o 20 cyklov neskôr	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Rýchlosť schnutia	trieda I: > 30 %	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Hĺbka vniknutia	Trieda II: ≥ 10 mm	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Nasiakavosť a odolnosť voči zásaditým látkam	Apsorbčný koeficient < 7,5 %, v porovnaní s neošetreným telesom vzorky, Apsorbčný koeficient < 10 %, po ponorení do alkalického roztoku	systém 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

09.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6002-1

09

NB 0921 / (systém 2+)

PROD0575 StoCryl HC 100
EN 1504-2:2004

Výrobky na ochranu povrchov - hydrofóbná impregnácia
ochrana proti prieniku látok (1.1)
regulácia vlhkosti v byte (2.1)
zvýšenie elektrického odporu (8.1)

Strata hmoty po cyklickom namáhaní mrazom a
posypovou soľou

v porovnaní s neimpregnovaným telesom vzorky, o 20 cyklov neskôr

Rýchlosť schnutia

trieda I: > 30 %

Nebezpečné látky

NPD

Hĺbka vniknutia

Trieda II: ≥ 10 mm

Nasiakavosť a odolnosť voči zásaditým látkam

Apsorbčný koeficient < 7,5 %, v porovnaní s neošetreným telesom vzorky, Apsorbčný koeficient < 10 %, po ponorení do alkalického roztoku