

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCryl ZB

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD0612 StoCryl ZB

Zamýšľané použitie/použitia

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)

systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniam sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

NB 0921 / (systém 2+)

NB 1508 (systém 3)

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

výrobok sa používa v systémoch na ochranu povrchov:
StoCretec OS 4.6
pozostávajúci z komponentov:
StoCryl ZB
StoCryl V 100
StoCretec OS 5a.4
pozostávajúci z komponentov:
StoCryl ZB
StoCryl RB

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	systém 3 / EN 1504-3:2005
Priepustnosť vodnej pary	trieda I	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Sieťový rez	$\leq \text{GT } 2$ ako súčasť StoCretec OS 5a.4 a StoCretec OS 4.6	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	žiadne viditeľné kazy ako súčasť StoCretec OS 5a.4 a StoCretec OS 4.6	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004

Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 5a.4 a StoCretec OS 4.6	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$s_d > 50 \text{ m}$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	B 2 (–20 °C) ako súčasť StoCretec OS 5a.4	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6011-1

13

NB 0921 / (systém 2+)
NB 1508 (systém 3)

PROD0612 StoCryl ZB EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Trieda reakcie na oheň	E
Priepustnosť vodnej pary	trieda I
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Sieťový rez	$\leq \text{GT } 2$ ako súčasť StoCretec OS 5a.4 a StoCretec OS 4.6
Drsnosť	NPD
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	žiadne viditeľné kazy ako súčasť StoCretec OS 5a.4 a StoCretec OS 4.6
Lineárne zmršťovanie	NPD
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Odolnosť voči chemikáliám	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 5a.4 a StoCretec OS 4.6
Priepustnosť oxidu uhličitého	$sd > 50 \text{ m}$

Schopnosť premostenia trhlín

B 2 (–20 °C) ako súčasť StoCretec OS 5a.4