

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCryl Z 110

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0605 StoCryl Z 110	
Zamýšľané použitie/použitia	výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava ochrana proti prieniku látok (1.3) regulácia vlhkosti v byte (2.2) narastajúci elektrický odpor (8.2)	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách) systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)	
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0767 (systém 3) NB 0921 / (systém 2+)	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre		
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda I	EN 1504-2:2004
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,0 (0,7) N/mm ²	EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	EN 1504-2:2004
Sieťový rez	NPD	EN 1504-2:2004
Drsnosť	NPD	EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD	EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})	EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD	EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	NPD	EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m	EN 1504-2:2004

Schopnosť premostenia trhlín	NPD	EN 1504-2:2004
------------------------------	-----	----------------

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6010-1

09

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 / (systém 2+)

PROD0605 StoCryl Z 110 EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Trieda reakcie na oheň	E
Priepustnosť vodnej pary	trieda I
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Sieťový rez	NPD
Drsnosť	NPD
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD
Lineárne zmršťovanie	NPD
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Odolnosť voči chemikáliám	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám	NPD
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m

Schopnosť premostenia trhlín

NPD