

# Vyhlasenie o parametroch stavebného výrobku

## StoLevell Duo plus

<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku</b>	PROD0977 StoLevell Duo plus
<b>Zamýšľané použitie/použitia</b>	normálna omietková malta (GP) CS III na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí
<b>Výrobca</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	System 4 (trieda reakcie na oheň) System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 998-1:2016
<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Európsky hodnotiaci dokument</b>	nie je relevantné
<b>Európske technické posúdenie</b>	nie je relevantné
<b>Orgán technického posudzovania</b>	nie je relevantné
<b>Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia</b>	nie je relevantné

### Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Nasiakavosť	$W_c$ 2	EN 998-1:2016
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,25$ N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu B	EN 998-1:2016
Trvanlivosť	NPD	EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2016
Faktor difúzneho odporu vodnej pary $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,45$ W/(m*K) pre P=50 %	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,49$ W/(m*K) pre P=90 %	EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)*

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

09.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0087-5

07

NB 0432

**PROD0977 StoLevel Duo plus  
EN 998-1:2016 normálna omietková malta (GP) CS III**

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0
Nasiakavosť	W <sub>c</sub> 2
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 25
Tepelná vodivosť	≤ 0,45 W/(m*K) pre P=50 % tabuľková hodnota
Tepelná vodivosť	≤ 0,49 W/(m*K) pre P=90 % tabuľková hodnota
Prídržnosť na betóne	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu B
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné látky	NPD