

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## StoLevell FT

|                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinečný identifikačný kód typu výrobku                                | PROD0145 StoLevell FT                                                                                            |
| Zamýšľané použitie/použitia                                             | normálna omietková malta (GP) CS IV<br>na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí      |
| Výrobca                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                           |
| Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov              | System 4 (trieda reakcie na oheň)<br>System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke) |
| Harmonizovaná norma                                                     | EN 998-1:2016                                                                                                    |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y)                                            | MPA NRW NB 0432                                                                                                  |
| Európsky hodnotiaci dokument                                            | nie je relevantné                                                                                                |
| Európske technické posúdenie                                            | nie je relevantné                                                                                                |
| Orgán technického posudzovania                                          | nie je relevantné                                                                                                |
| Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia | nie je relevantné                                                                                                |

### Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                      | Parameter                                         | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň                    | A2-s1, d0                                         | EN 998-1:2016                        |
| Nasiakavosť                               | $W_c$ 2                                           | EN 998-1:2016                        |
| Prídržnosť na betóne                      | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu B        | EN 998-1:2016                        |
| Trvanlivosť                               | NPD                                               | EN 998-1:2016                        |
| Nebezpečné látky                          | NPD                                               | EN 998-1:2016                        |
| Faktor difúzneho odporu vodnej pary $\mu$ | $\leq 25$                                         | EN 998-1:2016                        |
| Tepelná vodivosť                          | $\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=50 % | EN 998-1:2016                        |
| Tepelná vodivosť                          | $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=90 % | EN 998-1:2016                        |

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0089-4

10

NB 0432

**PROD0145 StoLevel FT**  
**EN 998-1:2016 normálna omietková malta (GP) CS IV**

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň                    | A2-s1, d0                                                           |
| Nasiakavosť                               | $W_c$ 2                                                             |
| Faktor difúzneho odporu vodnej pary $\mu$ | $\leq 25$                                                           |
| Tepelná vodivosť                          | $\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=50 % tabuľková hodnota |
| Tepelná vodivosť                          | $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=90 % tabuľková hodnota |
| Prídržnosť na betóne                      | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu B                          |
| Trvanlivosť                               | NPD                                                                 |
| Nebezpečné látky                          | NPD                                                                 |