

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## StoLevell In RS

<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku</b>	PROD3371 StoLevell In RS
<b>Zamýšľané použitie/použitia</b>	normálna omietková malta (GP) CS IV na steny, stropy stĺpy a deliace steny v interiéri
<b>Výrobca</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	System 4 (trieda reakcie na oheň) System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 998-1:2010
<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y)</b>	MPA NRW NB 0432
<b>Európsky hodnotiaci dokument</b>	nie je relevantné
<b>Európske technické posúdenie</b>	nie je relevantné
<b>Orgán technického posudzovania</b>	nie je relevantné
<b>Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia</b>	nie je relevantné

### Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Nasiakavosť	$W_c$ 2	EN 998-1:2010
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu B	EN 998-1:2010
Trvanlivosť	NPD	EN 998-1:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2010
Faktor difúzneho odporu vodnej pary $\mu$	$\leq 20$	EN 998-1:2010
Tepelná vodivosť	$\leq 0,49$ W/(m*K) pre P=50 %	EN 998-1:2010
Tepelná vodivosť	$\leq 0,53$ W/(m*K) pre P=90 %	EN 998-1:2010

*NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)*

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

04.07.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0282-5

17

NB 0432

**PROD3371 StoLevel In RS**  
**EN 998-1:2016 normálna omietková malta (GP) CS IV**

na steny, stropy stípy a deliace steny v interiéri

Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0
Nasiakavosť	W <sub>c</sub> 2
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 20
Tepelná vodivosť	≤ 0,49 W/(m*K) pre P=50 % tabuľková hodnota
Tepelná vodivosť	≤ 0,53 W/(m*K) pre P=90 % tabuľková hodnota
Prídržnosť na betóne	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu B
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné látky	NPD