

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## StoLevell Uni

|                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinečný identifikačný kód typu výrobku                                | PROD0907 StoLevell Uni                                                                                           |
| Zamýšľané použitie/použitia                                             | normálna omietková malta (GP) CS IV<br>na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí      |
| Výrobca                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                           |
| Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov              | System 4 (trieda reakcie na oheň)<br>System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke) |
| Harmonizovaná norma                                                     | EN 998-1:2016                                                                                                    |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y)                                            | MPA NRW NB 0432                                                                                                  |
| Európsky hodnotiaci dokument                                            | nie je relevantné                                                                                                |
| Európske technické posúdenie                                            | nie je relevantné                                                                                                |
| Orgán technického posudzovania                                          | nie je relevantné                                                                                                |
| Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia | nie je relevantné                                                                                                |

### Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                  | Parameter                                | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň                | A2-s1, d0                                | EN 998-1:2016                        |
| Nasiakavosť                           | W <sub>c</sub> 2                         | EN 998-1:2016                        |
| Prídržnosť na betóne                  | ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu B | EN 998-1:2016                        |
| Trvanlivosť                           | NPD                                      | EN 998-1:2016                        |
| Nebezpečné látky                      | NPD                                      | EN 998-1:2016                        |
| Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ | ≤ 25                                     | EN 998-1:2016                        |
| Tepelná vodivosť                      | ≤ 0,45 W/(m*K) pre P=50 %                | EN 998-1:2016                        |
| Tepelná vodivosť                      | ≤ 0,49 W/(m*K) pre P=90 %                | EN 998-1:2016                        |

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0094-5

07

NB 0432

**PROD0907 StoLevel Uni**  
**EN 998-1:2016 normálna omietková malta (GP) CS IV**

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň                | A2-s1, d0                                   |
| Nasiakavosť                           | W <sub>c</sub> 2                            |
| Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ | ≤ 25                                        |
| Tepelná vodivosť                      | ≤ 0,45 W/(m*K) pre P=50 % tabuľková hodnota |
| Tepelná vodivosť                      | ≤ 0,49 W/(m*K) pre P=90 % tabuľková hodnota |
| Prídržnosť na betóne                  | ≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu B    |
| Trvanlivosť                           | NPD                                         |
| Nebezpečné látky                      | NPD                                         |