

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoMiral® R

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0762 StoMiral® R
Zamýšľané použitie/použitia	ušľachtilá omietková malta (CR) CS II na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	System 4 (trieda reakcie na oheň) System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	MPA NRW NB 0432
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Nasiakavosť	W_c 2	EN 998-1:2016
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu B	EN 998-1:2016
Trvanlivosť	NPD	EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2016
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre $P=50 \%$ zrnitosť $\leq 3 \text{ mm}$	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre $P=90 \%$ zrnitosť $\leq 3 \text{ mm}$	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre $P=50 \%$ zrnitosť $\geq 4 \text{ mm}$	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre $P=90 \%$ zrnitosť $\geq 4 \text{ mm}$	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0108-6

05

NB 0432

PROD0762 StoMiral® R
EN 998-1:2016 ušľachtilá omietková malta (CR) CS II

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0
Nasiakavosť	W_c 2
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 20
Tepelná vodivosť	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=50 % tabuľková hodnota zrnitosti $\leq 3 \text{ mm}$
Tepelná vodivosť	$\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=90 % tabuľková hodnota zrnitosti $\leq 3 \text{ mm}$
	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=50 % tabuľková hodnota zrnitosti $\geq 4 \text{ mm}$
	$\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pre P=90 % tabuľková hodnota zrnitosti $\geq 4 \text{ mm}$
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu B
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné látky	NPD