



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoMurisol GP

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0408 StoMurisol GP normálna omietková malta (GP) <i>Číslo šarže vid' údaj vytlačený na nádobe</i>
Zamýšľané použitie/použitia	na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 4 (trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	nie je relevantné
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	systém 4	EN 998-1:2016
Nasiakavosť	W_{c2}		EN 998-1:2016
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu A, B, C		EN 998-1:2016
Trvanlivosť	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		EN 998-1:2016
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pre P=50 %		EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pre P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0109-2

05

PROD0408 StoMurisol GP

EN 998-1:2016 normálna omietková malta (GP)

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

Trieda reakcie na oheň	A1
Nasiakavosť	W _c 2
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 25
Tepelná vodivosť	≤ 0,82 W/(m*K) pre P=50 %tabuľková hodnota ≤ 0,89 W/(m*K) pre P=90 %tabuľková hodnota
Prídržnosť na betóne	≥ 0,08 N/mm ² / vzhľad lomu A, B, C
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné látky	NPD