

# Vyhľadanie o parametroch stavebného výrobku

## StoMurisol SP fein

<b>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku</b>	PROD0407 StoMurisol SP fein
<b>Zamýšľané použitie/použitia</b>	sanačná omietková malta (R) na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí
<b>Výrobca</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov</b>	systém 4 (trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 998-1:2016
<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y)</b>	-
<b>Európsky hodnotiaci dokument</b>	nie je relevantné
<b>Európske technické posúdenie</b>	nie je relevantné
<b>Orgán technického posudzovania</b>	nie je relevantné
<b>Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia</b>	nie je relevantné

### Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	EN 998-1:2016
Nasiakavosť	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h	EN 998-1:2016
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu A, B, C	EN 998-1:2010
Trvanlivosť	NPD	EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2016
Faktor difúzneho odporu vodnej pary $\mu$	$\leq 15$	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre P=50 %	EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre P=90 %	EN 998-1:2016
Vnikanie vody podľa skúšky absorpcie vody	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)*

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0110-4

05 -

**PROD0407 StoMurisol SP fein  
EN 998-1:2016 sanačná omietková malta (R)**

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

Trieda reakcie na oheň	A1
Nasiakavosť	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> po 24 h
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 15
Tepelná vodivosť	≤ 0,82 W/(m*K) pre P=50 % tabuľková hodnota
Tepelná vodivosť	≤ 0,89 W/(m*K) pre P=90 % tabuľková hodnota
Prídržnosť na betóne	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / vzhľad lomu A, B, C
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Vnikanie vody podľa skúšky absorpcie vody	≤ 5 mm