

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## StoPma DV 500

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku**

PROD3555 StoPma DV 500

**Zamýšľané použitie/použitia**

EN 1504-2:  
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava  
ochrana proti prieniku látok (1.3)  
fyzikálna odolnosť (5.1)  
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

EN 13813:  
poterová malta z umelej živice

**Výrobca**

**Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov**

EN 1504-2:  
systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)  
systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)

EN 13813:  
systém 4 (pre použitia v interiéroch)  
systém 4 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení)

**Harmonizovaná norma**

EN 1504-2:2004  
EN 13813:2002

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y)**

NB 0767 (systém 3)  
NB 1119 (systém 2+)

**Európsky hodnotiaci dokument**

nie je relevantné

**Európske technické posúdenie**

nie je relevantné

**Orgán technického posudzovania**

nie je relevantné

**Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia**

reakcia na oheň: E<sub>fl</sub> (StoDok\_20140624\_2)

**Deklarované parametre**

ako súčasť StoCretec OS 8.16  
pozostávajúci z komponentov:  
StoPma GH 500  
StoPma RZ 500  
StoPma DV 500  
StoPma KAT 300

| Podstatné vlastnosti                      | Parameter                                         | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň                    | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)               | systém 4 / EN 13813:2002             |
| Trieda reakcie na oheň                    | C <sub>fl</sub> - s1 ako súčasť StoCretec OS 8.16 | systém 3 / EN 1504-2:2004            |
| Priepustnosť vodnej pary                  | trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16           | systém 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Pevnosť v odtrhu                          | ≥ B 1,5                                           | systém 4 / EN 13813:2002             |
| Súčiniteľ zvukovej pohltivosti $\alpha_w$ | NPD                                               | systém 4 / EN 13813:2002             |
| Permeabilita vody                         | NPD                                               | systém 4 / EN 13813:2002             |
| Odolnosť voči opotrebovaniu               | ≤ AR1..                                           | systém 4 / EN 13813:2002             |

# Vyhlásenie o parametroch 0103-6094-2

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

|                                                |                                                                              |                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Odtŕhová skúška pre posúdenie prídržnosti      | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                 | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Odolnosť voči oderu                            | Strata hmoty $< 3000 \text{ mg}$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Antistatické vlastnosti                        | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Chemická odolnosť                              | NPD                                                                          | systém 4 / EN 13813:2002   |
| Uvoľňovanie korozívnych látok                  | SR                                                                           | systém 4 / EN 13813:2002   |
| Sieťový rez                                    | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Drsnosť                                        | trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16                                      | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Umelé vystavenie poveternostným vplyvom        | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Lineárne zmršťovanie                           | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Izolácia kročajového hluku                     | NPD                                                                          | systém 4 / EN 13813:2002   |
| Tepelná izolácia                               | NPD                                                                          | systém 4 / EN 13813:2002   |
| Odolnosť voči prudkým zmenám teploty           | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody      | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 8.16 | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Rázová pevnosť                                 | trieda I ako súčasť StoCretec OS 8.16                                        | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Rázová pevnosť                                 | $\geq \text{IR4}$                                                            | systém 4 / EN 13813:2002   |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti               | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Odolnosť voči chemikáliám                      | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok | redukcia tvrdosti $< 50 \%$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                     | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Nebezpečné látky                               | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Prídržnosť k mokrému betónu                    | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Odolnosť voči teplotným zmenám                 | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                 | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Pevnosť v tlaku                                | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Priepustnosť oxidu uhličitého                  | $\text{sd} > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                      | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Schopnosť premostenia trhlín                   | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                             | systém 2+ / EN 1504-2:2004 |

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

18.01.2024

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



0103-6094-2

16

NB 0767 (systém 3)  
NB 1119 (systém 2+)

**PROD3555 StoPma DV 500**  
**EN 1504-2:2004**  
**EN 13813:2002**

EN 1504-2:

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava  
 ochrana proti prieniku látok (1.3)  
 fyzikálna odolnosť (5.1)  
 odolnosť voči chemikáliám (6.1)

EN 13813:

poterová malta z umelej živice

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň                    | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)                        |
| Trieda reakcie na oheň                    | C <sub>fl</sub> - s1 ako súčasť StoCretec OS 8.16          |
| Pevnosť v odtrhu                          | ≥ B 1,5                                                    |
| Priepustnosť vodnej pary                  | trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16                    |
| Súčiniteľ zvukovej pohltivosti $\alpha_w$ | NPD                                                        |
| Permeabilita vody                         | NPD                                                        |
| Odolnosť voči opotrebovaniu               | ≤ AR1                                                      |
| Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti  | ≥ 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup> ako súčasť StoCretec OS 8.16 |
| Odolnosť voči oderu                       | Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 8.16        |
| Antistatické vlastnosti                   | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                           |
| Chemická odolnosť                         | NPD                                                        |
| Uvoľňovanie korozívnych látok             | SR                                                         |
| Sieťový rez                               | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                           |
| Drsnosť                                   | trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16                    |
| Umelé vystavenie poveternostným vplyvom   | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                           |
| Lineárne zmršťovanie                      | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                           |
| Izolácia kročajového hluku                | NPD                                                        |

Vyhlasenie o parametroch 0103-6094-2

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tepelná izolácia                               | NPD                                                                                 |
| Odolnosť voči prudkým zmenám teploty           | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |
| Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody      | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 8.16 |
| Rázová pevnosť                                 | trieda I ako súčasť StoCretec OS 8.16                                               |
| Rázová pevnosť                                 | $\geq \text{IR4}$                                                                   |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti               | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |
| Odolnosť voči chemikáliám                      | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |
| Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok | redukcia tvrdosti $< 50 \%$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                            |
| Nebezpečné látky                               | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |
| Prídržnosť k mokrému betónu                    | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |
| Odolnosť voči teplotným zmenám                 | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                        |
| Pevnosť v tlaku                                | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |
| Priepustnosť oxidu uhličitého                  | $\text{sd} > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 8.16                             |
| Schopnosť premostenia trhlín                   | NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16                                                    |