

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPma RZ 500

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD3554 StoPma RZ 500

Zamýšľané použitie/použitia

EN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

EN 13813:
poterová malta z umelej živice

Výrobca

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

EN 1504-2:
systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)
systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)

EN 13813:
systém 4 (pre použitia v interiéroch)
systém 4 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

NB 1119 (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

reakcia na oheň: E_{fl} (StoDok_20140624_2)

Deklarované parametre

ako súčasť StoCretec OS 8.16
StoPma GH 500
StoPma RZ 500
StoPma DV 500
StoPma KAT 300

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002 / systém 4
Trieda reakcie na oheň	C _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 3
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Pevnosť v odtrhu	≥ B 1,5	EN 13813:2002 / systém 4
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α _w	NPD	EN 13813:2002 / systém 4
Permeabilita vody	NPD	EN 13813:2002 / systém 4
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1..	EN 13813:2002 / systém 4
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +

Vyhlásenie o parametroch 0103-6083-3

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Chemická odolnosť	NPD	EN 13813:2002 / systém 4
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	EN 13813:2002 / systém 4
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Lineárne zmršťovanie	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Izolácia kročajového hluku	NPD	EN 13813:2002 / systém 4
Tepelná izolácia	NPD	EN 13813:2002 / systém 4
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR4}$	EN 13813:2002 / systém 4
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Priepustnosť oxidu uhličitého	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +
Schopnosť premostenia trhlín	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / systém 2 +

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

podpis Francisco Ramos

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

18.01.2024

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



0103-6083-3

16

NB 1119 (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

PROD3554 StoPma RZ 500
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

EN 13813:
poterová malta z umelej živice

Trieda reakcie na oheň	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Trieda reakcie na oheň	C _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 8.16
Pevnosť v odtrhu	≥ B 1,5
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 8.16
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 8.16
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 8.16
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Lineárne zmršťovanie	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Izolácia kročajového hluku	NPD

Vyhlasenie o parametroch 0103-6083-3

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Tepelná izolácia	NPD
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 8.16
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 8.16
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR}4$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti $< 50 \%$ ako súčasť StoCretec OS 8.16
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 8.16
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16
Priepustnosť oxidu uhličitého	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 8.16
Schopnosť premostenia trhlin	NPD ako súčasť StoCretec OS 8.16