

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPox KU 401

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD1129 StoPox KU 401

Zamýšľané použitie/použitia

EN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

EN 13813:
poterová malta z umelej živice

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

EN 1504-2:
systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)
systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)

EN 13813:
systém 4 (pre použitia v interiéroch)
systém 4 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

reakcia na oheň: E_{fl} (StoDok_20140624_2)

Deklarované parametre

výrobok sa používa v spojení s podkladným náterom:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E _{fl}	EN 1504-2:2004
Trieda reakcie na oheň	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002
Priepustnosť vodnej pary	trieda III	EN 1504-2:2004
Pevnosť v odtrhu	≥ B 1,5	EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α _w	NPD	EN 13813:2002
Permeabilita vody	NPD	EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1..	EN 13813:2002
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg	EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	EN 1504-2:2004
Chemická odolnosť	NPD	EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-6062-1

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	EN 13813:2002
Sieťový rez	NPD	EN 1504-2:2004
Drsnosť	NPD	EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD	EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	NPD	EN 1504-2:2004
Izolácia kročajového hluku	NPD	EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD	EN 13813:2002
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	trieda I	EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR4}$	EN 13813:2002
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 %	EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD	EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	NPD	EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD	EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$sd > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	NPD	EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

27.11.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6062-1

09

NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

PROD1129 StoPox KU 401
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

EN 13813:
poterová malta z umelej živice

Trieda reakcie na oheň	E _{fl}
Trieda reakcie na oheň	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Pevnosť v odtrhu	≥ B 1,5
Priepustnosť vodnej pary	trieda III
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg
Antistatické vlastnosti	NPD
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Sieťový rez	NPD
Drsnosť	NPD
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD
Lineárne zmršťovanie	NPD
Izolácia kročajového hluku	NPD

Tepelná izolácia	NPD
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Rázová pevnosť	trieda I
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR4}$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Odolnosť voči chemikáliám	NPD
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 %
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám	NPD
Pevnosť v tlaku	NPD
Priepustnosť oxidu uhličitého	$\text{sd} > 50 \text{ m}$
Schopnosť premostenia trhlín	NPD