

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPox WG 100

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD1642 StoPox WG 100

Zamýšľané použitie/použitia

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)
systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0767, 0921

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

výrobok sa používa v systéme povrchovej ochrany:
StoFloor Traffic WL 100
pozostávajúci z komponentov:
StoPox WG 100
StoPox WL 100

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 3 / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-

		2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 % ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$s_d > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

28.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-3

09

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100 EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Lineárne zmršťovanie	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 % ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Pevnosť v tlaku	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlasenie o parametroch 0103-6020-3

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Schopnosť premostenia trhlín

NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100