

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPox WL 100

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0607 StoPox WL 100	
Zamýšľané použitie/použitia	výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava ochrana proti prieniku látok (1.3) fyzikálna odolnosť (5.1) odolnosť voči chemikáliám (6.1)	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách) systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)	
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0767 (systém 3) NB 0921 / (systém 2+)	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre	výrobok sa používa v systéme povrchovej ochrany: StoFloor Traffic WL 100 pozostávajúci z komponentov: StoPox WG 100 StoPox WL 100	
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 3 / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-6021-4

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 % ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

07.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6021-4

09

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 / (systém 2+)

PROD0607 StoPox WL 100 EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)

Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Priepustnosť vodnej pary	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Lineárne zmršťovanie	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5}) ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	redukcia tvrdosti < 50 % ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Pevnosť v tlaku	nie je možné určiť ako súčasť StoFloor Traffic WL 100
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-6021-4

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Schopnosť premostenia trhlín

NPD ako súčasť StoFloor Traffic WL 100