

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPox WL 150

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD5044 StoPox WL 150

Zamýšľané použitie/použitiaEN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)EN 13813:
poterová malta z umelej živice**Výrobca**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrovEN 1504-2:
systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)
systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)
EN 13813:
systém 4 (pre použitia v interiéroch)
systém 3 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaníu sa materiálov pri horení)**Harmonizovaná norma**EN 1504-2:2004
EN 13813:2002**Notifikovaný(-é) subjekt(-y)**NB 0767 (systém 3)
NB 0921 / (systém 2+)**Európsky hodnotiaci dokument**

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1	systém 3 / EN 1504-2:2004
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1	systém 3 / EN 13813:2002
Priepustnosť vodnej pary	trieda I	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Pevnosť v odtrhu	≥ B 2,0	systém 4 / EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Permeabilita vody	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1..	systém 4 / EN 13813:2002
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / EN 1504-2:2004

Chemická odolnosť	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	system 4 / EN 13813:2002
Sieťový rez	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Lineárne zmršťovanie	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Izolácia kročajového hluku	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR4}$	system 4 / EN 13813:2002
Rázová pevnosť	trieda I	system 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$\text{sd} > 50 \text{ m}$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6145-1

25

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 / (systém 2+)

PROD5044 StoPox WL 150

EN 1504-2:
výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)

EN 13813:
poterová malta z umelej živice

Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1
Pevnosť v odtrhu	≥ B 2,0
Priepustnosť vodnej pary	trieda I
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α _w	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg
Antistatické vlastnosti	NPD
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Sieťový rez	NPD
Drsnosť	NPD
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD
Lineárne zmršťovanie	NPD
Izolácia kročajového hluku	NPD
Tepelná izolácia	NPD

Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Rázová pevnosť	$\geq \text{IR4}$
Rázová pevnosť	trieda I
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Odolnosť voči chemikáliám	NPD
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 \text{ (1,5) N/mm}^2$
Priepustnosť oxidu uhličitého	$\text{sd} > 50 \text{ m}$
Schopnosť premostenia trhlin	NPD