

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPur CL 125

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD4531 StoPur CL 125
Zamýšľané použitie/použitia	poterová malta z umelej živice
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení) systém 4 (pre použitia v interiéroch)
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 1508 (systém 3)
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné
Deklarované parametre	Produkt sa používa v systéme povrchových úprav: StoFloor Comfort Elastic CL 125 pozostávajúci z komponentov: StoPox GH 500 StoPur CL 125 StoPur WV 152 StoPur WV 202

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1	systém 3 / EN 13813:2002
Pevnosť v odtrhu	≥ B 1,5	systém 4 / EN 13813:2002
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Permeabilita vody	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1..	systém 4 / EN 13813:2002
Chemická odolnosť	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	systém 4 / EN 13813:2002
Izolácia kročajového hluku	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD	systém 4 / EN 13813:2002
Rázová pevnosť	≥ IR4	systém 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6117-2

22

NB 1508 (systém 3)

PROD4531 StoPur CL 125
EN 13813: 2002

poterová malta z umelej živice

Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1
Pevnosť v odtrhu	≥ B 1,5
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	≤ AR1
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Izolácia kročajového hluku	NPD
Tepelná izolácia	NPD
Rázová pevnosť	≥ IR4