

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPur EZ 500

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD0436 StoPur EZ 500

Zamýšľané použitie/použitia

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)

systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniam sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)
NB 1508 (systém 3)

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

Výrobok sa používa v systémoch na ochranu povrchov:
StoCretec OS 11a.20
pozostávajúci z komponentov:
StoPox GH 531
StoPur EZ 500
StoPur EZ 502
StoPox DV 502

StoCretec OS 11b.20
pozostávajúci z komponentov:
StoPox GH 500
StoPur EZ 500
StoPox DV 502

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 3 / EN 1504-2:2004
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 11b.20	systém 3 / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11b.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11b.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004

Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	strata tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	strata tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$sd > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	$sd > 50 \text{ m}$ ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	B 3.2 (-20 °C) ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	B 3.2 (-20 °C) ako súčasť StoCretec OS 11b.20	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6107-3

20

NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)
NB 1508 (systém 3)

PROD0436 StoPur EZ 500
EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Odtŕhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odtŕhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	strata tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	strata tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlasenie o parametroch 0103-6107-3

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoCretec OS 11b.20
Schopnosť premostenia trhlín	B 3.2 (-20 °C) ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Schopnosť premostenia trhlín	B 3.2 (-20 °C) ako súčasť StoCretec OS 11b.20