

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoPur EZ 502

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

PROD2219 StoPur EZ 502

Zamýšľané použitie/použitia

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Výrobca

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)

systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

NB 0921 / (systém 2+)
NB 1508 (systém 3)

Európsky hodnotiaci dokument

nie je relevantné

Európske technické posúdenie

nie je relevantné

Orgán technického posudzovania

nie je relevantné

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

nie je relevantné

Deklarované parametre

EN 1504-2:
výrobok sa používa v systéme povrchovej ochrany:
StoCretec OS 11a.20
pozostávajúci z komponentov:
StoPox GH 531
StoPur EZ 500
StoPur EZ 502
StoPox DV 502

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 3 / EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Lineárne zmrazovanie	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	systém 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) ako súčasť StoCretec OS	systém 2+ / EN 1504-2:2004

	11a.20	
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	strata tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004
Schopnosť premostenia trhlín	B 3.2 (-20 °C) ako súčasť StoCretec OS 11a.20	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

03.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6108-3

20

NB 0921 / (systém 2+)
NB 1508 (systém 3)

PROD2219 StoPur EZ 502 EN 1504-2:2004

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava
ochrana proti prieniku látok (1.3)
regulácia vlhkosti v byte (2.2)
fyzikálna odolnosť (5.1)
odolnosť voči chemikáliám (6.1)
narastajúci elektrický odpor (8.2)

Trieda reakcie na oheň	B _{fl} - s1 ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Priepustnosť vodnej pary	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči oderu	Strata hmoty < 3000 mg ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Antistatické vlastnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Sieťový rez	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Drsnosť	trieda III ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Lineárne zmršťovanie	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Rázová pevnosť	trieda I ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči chemikáliám	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči vplyvom silných chemických látok	strata tvrdosti < 50 % ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Nebezpečné látky	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Odolnosť voči teplotným zmenám	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Pevnosť v tlaku	NPD ako súčasť StoCretec OS 11a.20

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Vyhlásenie o parametroch 0103-6108-3

Podľa Nar. EPaR č. 305/2011

Priepustnosť oxidu uhličitého	sd > 50 m ako súčasť StoCretec OS 11a.20
Schopnosť premostenia trhlín	B 3.2 (-20 °C) ako súčasť StoCretec OS 11a.20