

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoSeal F 505

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0855 StoSeal F 505
Zamýšľané použitie/použitia	tesniaci materiál do škár pre vonkajšie použitie typ F EXT-INT CC 25LM
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0751
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	Ift Rosenheim GmbH
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivosť	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Trvanlivosť	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Strata objemu	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť po ponorení do vody (plastická)	NPD	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť pri predpätí po ponorení do vody (elastická)	NPD	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, s nízkym modulom, ktoré sa používajú v oblastiach s chladným podnebím	NPD	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, v oblastiach s chladným podnebím	NPD	EN 15651-1:2012
Uvolňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií poškodzujúcich životné prostredie	hodnotené	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu (sečnicový modul / predĺženie pri pretrhnutí)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu (šesthranný modul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505 **EN 15651-1:2012**

tesniaci materiál do škár pre vonkajšie použitie
typ F EXT-INT CC 25LM

Trieda reakcie na oheň	E
Trvanlivosť	vyhovuje
Trvanlivosť	≤ 3 mm
Strata objemu	≤ 10 %
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť po ponorení do vody (plastická)	NPD
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť pri predpätí po ponorení do vody (elastická)	NPD
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, s nízkym modulom, ktoré sa používajú v oblastiach s chladným podnebím	NPD
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, v oblastiach s chladným podnebím	NPD
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií poškodzujúcich životné prostredie	hodnotené
Reakcia pri ťahu (sečnicový modul / predĺženie pri pretrhnutí)	≤ 0,4 MPa
Reakcia pri ťahu (šesthranný modul)	≤ 0,9 MPa