

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoSilent Board 205 C

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Zamýšľané použitie/použitia	poloha na spodnej strane stropu v interiéroch budov
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 13964:2014
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	0672
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0 systém StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	viď skúšobný protokol B301035-01 v. 16.01.2026 Müller BBM (hrúbka 19 mm), viď skúšobný protokol B174476/1 v. 25.11.2025 Müller BBM (hrúbka 25 mm)	EN 13964:2014
Uvoľňovanie nebezpečných látok	bez uvoľňovania azbestu a formaldehydu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-3

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
EN 13964:2014 poloha na spodnej strane stropu

v interiéroch budov

Trieda reakcie na oheň

A2-s1, d0 systém StoSilent Distance C

Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w

viď skúšobný protokol B301035-01 v. 16.01.2026 Müller BBM (hrúbka 19 mm),

viď skúšobný protokol B174476/1 v. 25.11.2025 Müller BBM (hrúbka 25 mm)

Uvoľňovanie nebezpečných látok

bez uvoľňovania azbestu a formaldehydu