

Vyhlasenie o parametroch stavebného výrobku

StoSilent Fix

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0901 StoSilent Fix
Zamýšľané použitie/použitia	škárovacia hmota stierková hmota pre sadrokartónové dosky typu 4B
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 13963:2005
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	LGAI Technological Center S.A. 0370
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Trvanlivosť	NPD	EN 13963:2005
Nebezpečné látky	NPD	EN 13963:2005
Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD	EN 13963:2005

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

17.09.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0207-2

13

0370

PROD0901 StoSilent Fix
STN EN 13963 škárovacia hmota

stierková hmota pre sadrokartónové dosky typu 4B

Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0
Trvanlivosť	NPD
Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD
Nebezpečné látky	NPD