

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoTap Evo

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD4727 StoTap Evo
Zamýšľané použitie/použitia	výrobok slúžiaci na obkladanie stien vnútorný obklad stien, deliacich stien a stropov
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 4 (trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 15102:2007+A1:2011
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	-
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Uvoľňovanie formaldehydu	vyhovuje (<120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Nebezpečné látky: ťažké kovy a iné prvky	vyhovuje	EN 15102:2007+A1:2011
Nebezpečné látky: monomér vinylchloridu (VCM)	vyhovuje	EN 15102:2007+A1:2011
Tepelný odpor	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

18.06.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0457-1

26

-

PROD4727 StoTap Evo
EN 15102 výrobok slúžiaci na obkladanie stien

vnútorný obklad stien, deliacich stien a stropov

Trieda reakcie na oheň	D-s3, d2
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti α_w	NPD
Uvoľňovanie formaldehydu	vyhovuje (<120 mg/kg)
Nebezpečné látky: ťažké kovy a iné prvky	vyhovuje
Nebezpečné látky: monomér vinylchloridu (VCM)	vyhovuje
Tepelný odpor	NPD