

# Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

## Stolit AimS® K

|                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinečný identifikačný kód typu výrobku                                | PROD3664 Stolit AimS® K                                                                                          |
| Zamýšľané použitie/použitia                                             | omietka s organickými spojivami na steny, stropy a stĺpy v exteriéri                                             |
| Výrobca                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                           |
| Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov              | System 3 (trieda reakcie na oheň)<br>System 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke) |
| Harmonizovaná norma                                                     | EN 15824:2017                                                                                                    |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y)                                            | MPA NRW NB 0432                                                                                                  |
| Európsky hodnotiaci dokument                                            | nie je relevantné                                                                                                |
| Európske technické posúdenie                                            | nie je relevantné                                                                                                |
| Orgán technického posudzovania                                          | nie je relevantné                                                                                                |
| Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia | nie je relevantné                                                                                                |

### Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti     | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Trieda reakcie na oheň   | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                        |
| Nasiakavosť              | W 3       | EN 15824:2017                        |
| Priepustnosť vodnej pary | V 2       | EN 15824:2017                        |
| Tepelná vodivosť         | NPD       | EN 15824:2017                        |
| Trvanlivosť              | NPD       | EN 15824:2017                        |
| Nebezpečné látky         | NPD       | EN 15824:2017                        |
| Pevnosť v odtrhu         | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                        |

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0329-2

21

NB 0432

**PROD3664 Stolit AimS® K**  
**EN 15824:2017 omietka s organickými spojivami**

na steny, stropy a stípy v exteriéri

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Trieda reakcie na oheň   | A2-s1, d0 |
| Nasiakavosť              | W 3       |
| Tepelná vodivosť         | NPD       |
| Pevnosť v odtrhu         | ≥ 0,3 MPa |
| Trvanlivosť              | NPD       |
| Priepustnosť vodnej pary | V 2       |
| Nebezpečné látky         | NPD       |