

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

stabilná malta StoPox

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0194 stabilná malta StoPox	
Zamýšľané použitie/použitia	výrobok nahrádzujúci betón pre staticky relevantnú sanáciu ručné nanosenie malty (3.1) doplnenie prierezu betonážou (3.2) doplnenie prierezu maltou alebo betónom (4.4)	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách)	
	systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaniu sa materiálov pri horení)	
Harmonizovaná norma	EN 1504-3	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0921 / (systém 2+) NB 0767 (systém 3)	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre		
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	B-s1, d0 (odskúšané v kombinácii so StoPox KSH thix)	systém 3 / EN 1504-3:2005
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Drsnosť	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči karbonizácii	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Obmedzená strata objemu / narastanie objemu (rozmerová stálosť)	≥ 1,5 MPa	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Priľnavosť	≥ 1,5 MPa	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Kapilárna nasiakavosť	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 1 Namáhanie mrazom/rosou	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 2 Namáhanie prudkým dažďom	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 4 Striedavé namáhanie suchým teplom	NPD	systém 2+ / EN 1504-3:2005
Pevnosť v tlaku	trieda R 3	systém 2+ / EN 1504-3:2005

Modul pružnosti	≥ 15 GPa	system 2+ / EN 1504-3:2005
-----------------	----------	----------------------------

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-2050-1

09

NB 0921 / (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

PROD0194 stabilná malta StoPox EN 1504-3

výrobok nahrádzajúci betón pre staticky relevantnú sanáciu
ručné naniesenie malty (3.1)
doplnenie prierezu betónážou (3.2)
doplnenie prierezu maltou alebo betónom (4.4)

Triada reakcie na oheň	B-s1, d0 (odskúšané v kombinácii so StoPox KSH thix)
Nebezpečné látky	NPD
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %
Drsnosť	NPD
Odolnosť voči karbonizácii	NPD
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Obmedzená strata objemu / narastanie objemu (rozmerná stálosť)	≥ 1,5 MPa
Priľnavosť	≥ 1,5 MPa
Kapilárna nasiakavosť	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 1 Namáhanie mrazom/rosou	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 2 Namáhanie prudkým dažďom	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám, časť 4 Striedavé namáhanie suchým teplom	NPD
Pevnosť v tlaku	trieda R 3
Modul pružnosti	≥ 15 GPa

