



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

Odkaz 130000006275/Q

Rev. č. 1.6

## StoPur DV 508 Komp. B

Dátum revízie 12.01.2022

Dátum tlače 30.01.2022

### ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

#### 1.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Obchodný názov StoPur DV 508 Komp. B

Jendoznačný identifikátor  
zloženie (UFI) HJH0-00W3-Y00A-RW6X

#### 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Látka na ochrannú vrstvu

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

Nedoporučované použitia Tieto informácie nie sú k dispozícii.

#### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Sto Slovensko, s.r.o.  
Pribylinská 2  
SK - 83104 Bratislava  
Telefón: 2-44 64 81 42  
Fax: 2-44 45-30 75  
info.sk@sto.com  
www.sto.sk

E-mailová adresa osoby  
zodpovednej za KBÚ Sto SE & Co. KGaA  
Oddelenie TIQ zabezpečenie kvality  
p.hammerschmitt@sto.com

#### 1.4 Núdzové telefónne číslo

Telefón: +44 (0)1235 239 670  
Národné toxikologické informačné centrum,  
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie  
FNsP akad L. Dérera Tel.: 02/5477 4166

### ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

#### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

##### Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Horľavé kvapaliny, Kategória 3 H226: Horľavá kvapalina a pary.

Akútna toxicita, Kategória 4 H332: Škodlivý pri vdýchnutí.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

Senzibilizácia kože, Kategória 1

H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, Kategória 3, Centrálny nervový systém

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, Kategória 3, Dýchací systém

H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

### 2.2 Prvky označovania

#### Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy



Výstražné slovo : Pozor

Výstražné upozornenia : H226 Horľavá kvapalina a pary.  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.  
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Doplňkové údaje o nebezpečenstve EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia : **Prevenencia:**  
P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.  
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.  
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.  
**Odozva:**  
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.  
P304 + P340 + P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.  
**Odstránenie:**  
P501 Obsah/obal odovzdajte firme oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo miestnemu zbernému miestu.

#### Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:

Hexametyléndiizokyanát, homopolymér  
n-butyl-acetát  
Izoforón-diizokyanát homopolymér  
hexán-1,6-diyl-diizokyanát

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### Dodatočné označenie

„Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.“

### 2.3 Iná nebezpečnosť

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.

Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2 Zmesi

#### Zložky

| Chemický názov                                        | Č. CAS<br>Č.EK<br>Indexové č.<br>Registračné číslo             | Klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                      | Koncentrácia (%<br>w/w) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hexametyléndiizokyanát,<br>homopolymér                | 28182-81-2<br>500-060-2                                        | STOT SE 3; H335<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                       | ≥ 50 - < 70             |
| n-butyl-acetát                                        | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrálny nervový<br>systém)<br>EUH066                                                                                                                                                                                  | ≥ 20 - < 30             |
| Izoforón-diizokyanát homopolymér                      | 53880-05-0<br>500-125-5<br>01-2119488734-24-XXXX               | Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 20 - < 30             |
| hexán-1,6-diyl-diizokyanát                            | 822-06-0<br>212-485-8<br>615-011-00-1<br>01-2119457571-37-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 1; H330<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br><br>špecifické koncentračné<br>limity<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 %<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 % | ≥ 0,1 - < 0,5           |
| 3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát | 4098-71-9<br>223-861-6                                         | Acute Tox. 1; H330<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 0,1 - < 0,25          |

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

**StoPur DV 508 Komp. B**

|  |                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 615-008-00-5<br>01-2119490408-31-XXXX | STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>špecifické koncentračné limity<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 %<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 % |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Vysvetlenie skratiek vid' oddiel 16.

**ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI****4.1 Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčania**

Keď symptómy pretrvávajú alebo vo všetkých prípadoch pochybností vyhľadajte lekársku pomoc.  
Osoba poskytujúca prvú pomoc sa musí sama chrániť.

**Vdychovanie**

Pri nadýchaní sa výparov alebo produktov degradácie preneste postihnutého na čerstvý vzduch.  
Pri závažnej expozícii vyhľadajte lekára.

**Kontakt s pokožkou**

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv.  
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.  
Umyte pokožku dôkladne mydlom a vodou alebo použite osvedčený čistiaci prostriedok.  
Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá.  
Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

**Kontakt s očami**

Pri vniknutí do očí odstráňte kontaktné šošovky a ihneď vyplachujte najmenej 15 minút veľkým množstvom vody i pod viečkami.  
Poradte sa s lekárom.  
Fľaša na vyplachovanie očí musí byť pripravená v bezprostrednej blízkosti.

**Požitie**

Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí.  
Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.  
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.  
Zaobstarajte lekársku opateru.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené****Symptómy**

senzibilizačné účinky

**4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.

Keď symptómy pretrvávajú alebo vo všetkých prípadoch pochybností vyhľadajte lekársku pomoc.

### ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

#### 5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

CO<sub>2</sub>, hasiaci prášok alebo prúd vody Väčší požiar môžete zlikvidovať prúdom vody alebo penou odolnou proti alkoholu.

Nevhodné hasiace prostriedky

Veľký prúd vody

#### 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Oheň môže spôsobiť, že sa vyvíja:

Oxid uhoľnatý  
Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)  
Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>)  
Pary izokyanátu

#### 5.3 Rady pre požiarnikov

Pri požiari použite nezávislý dýchací prístroj.  
Kompletný ochranný odev proti chemikáliam

Ďalšie pokyny

Hasiaca voda sa nemôže dostať do kanalizácie, pôdy ani vodných tokov.  
Kontaminovaná hasiaca voda a pôda sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.  
Na chladenie dobre uzavretých nádob použite sprchový prúd vody.

### ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

#### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Výpary/aerosól nevdychovať  
Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.  
Použite prostriedky osobnej ochrany.  
Zabezpečte primerané vetranie.  
Zabráňte prístupu nepovolaným.

#### 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, žumpy a pivnice.  
Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.  
Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte príslušné úrady.

#### 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13).  
Z toho dôvodu ich zachyťte do zásobníka na odpad, ale nezatvárajte ho (vznik CO<sub>2</sub>).  
Znečistený povrch dôkladne očistite.  
Vhodné čistiace prostriedky  
Voda  
Nemal by sa vypúšťať do okolitého prostredia.

#### 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

#### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  
Nedýchajte pary alebo hmlu zo spreja.  
Osoby s anamnézami precitlivelosti pokožky alebo astmy, alergií, chronických alebo vratných respiračných chorôb by nemali byť zamestnané v žiadnych procesoch v ktorých sa táto zmes používa.  
Dodržiavajte zákonné predpisy týkajúce sa ochrany a bezpečnostné predpisy.  
Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

Hygienické opatrenia

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.  
Pracovné odevy uchovávať oddelene.  
Pred opakovaným použitím vyzlečte a vyperte znečistený odev a rukavice a to i zvnútra.  
Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.  
Po umytí rúk nahradte zmytý tuk na pokožke pomocou masťných krémov.  
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky

Uchovávať mimo dosahu detí.  
Skladujte v pôvodnej nádobe.  
Nádoby, ktoré sú otvorené, sa musia znovu dôkladne uzatvoriť a držať na stojato aby sa predišlo úniku kvapaliny.  
Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným svetlom.  
Uchovávať na suchom mieste.  
Vykonajte predbežné opatrenia proti statickej elektrine.  
Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

Návod na obvyčajné skladovanie

Uchovávať mimo dosahu oxidačných činidiel, silne kyslých alebo zásaditých materiálov ako aj amínov, alkoholov a vody.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Ďalšie informácie nájdete v Technických špecifikáciách k produktu.

### ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

#### 8.1 Kontrolné parametre

Limitná(é) koncentrácia(e) v ovzduší

| Zložky         |                              | Č. CAS                |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| Podstata       | Typ:                         | Kontrolné parametre   |
| n-butyl-acetát |                              | 123-86-4              |
| 2019/1831/EU   | Skratka prípustnej ohrozenia | 723 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2019/1831/EU               | Skratka prípustnej ohrozenia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 ppm                 |
| Ďalšie pokyny:             | Indikatívny                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 2019/1831/EU               | Prípustnej hodnoty - 8 hodín                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2019/1831/EU               | Prípustnej hodnoty - 8 hodín                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 ppm                  |
| Ďalšie pokyny:             | Indikatívny                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| SK OEL                     | NPEL krátkodobý                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 723 mg/m <sup>3</sup>   |
| SK OEL                     | NPEL krátkodobý                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 ppm                 |
| SK OEL                     | NPEL priemerný                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 mg/m <sup>3</sup>   |
| SK OEL                     | NPEL priemerný                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 ppm                  |
| hexán-1,6-diyl-diizokyanát |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 822-06-0                |
| SK OEL                     | NPEL priemerný                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,035 mg/m <sup>3</sup> |
| SK OEL                     | NPEL priemerný                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,005 ppm               |
| Ďalšie pokyny:             | Znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu. Senzibilizujúce účinky majú faktory, ktoré spôsobujú vyšší výskyt precitlivosti alergického typu. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie najvyšších prípustných hodnôt vystavenia nezabezpečí, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie. |                         |

Ako základ nám pri vyhotovení slúžili platné zoznamy.

### 8.2 Kontroly expozície

#### Primerané technické zabezpečenie

Postarajte sa o dobré vetranie, ak je to možné, použite interné odsávacie zariadenia, príp. ich nainštalujte. Možnosť umývania/voda na čistenie očí a kože by mala byť k dispozícii.

#### Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

- a) Ochrana očí / tváre                      Ochranné okuliare s bočnými krytmi vyhovujúce norme EN166
- b) Ochrana kože  
Ochrana rúk
- Doba nosenia: < 60 min  
Minimálna hrúbka: 0,4 mm  
Ako ochrana proti striekaniu sú vhodné rukavice z nasledujúcich materiálov:  
Rukavice z nitrilovaného kaučuku, napr. KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, priama linka: +49 6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) alebo rovnocenné  
Namočené rukavice je potrebné okamžite odstrániť!
- Doba nosenia: > 480 min  
Minimálna hrúbka: 0,7 mm  
Pre dlhší kontakt až do max. 8 hodín môžete použiť rukavice z nasledujúceho materiálu:  
Rukavice z fluórovaného kaučuku, napr.: KCL 890 Vitoject® (Kächele-Cama-Latex GmbH, priama linka: +49 6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), alebo rovnocenné.  
Po pracovnej zmene namočené rukavice zlikvidujte!  
Zvolené ochranné rukavice majú vyhovovať špecifikáciám Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/45 a od nej odvodených normy EN 374.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>Pri nosení ochranných rukavíc sa odporúčajú použiť spodné rukavice z bavlny!</p> <p>Na zamedzenie kožným problémom je potrebné redukovať nosenie rukavíc na potrebnú mieru.</p> <p>Používajte iba ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE kategórie III.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| Ochrana tela                              | <p>Nepriepustný odev</p> <p>Ak sa prepokladá možnosť vystrieknutia, použite:</p> <p>Pracovná zástera a vysoká obuv odolná proti rozpúšťadlám</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c) Ochrana dýchacích ciest                | <p>V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. V prípade primiešania alebo presýpania tohto komponentu po dobu &gt; 1 hodiny / dňa je nutné nosiť respiračnú ochranu.</p> <p>Odporúčaný typ filtra:</p> <p>Kombinovaný filter A/P2 alebo dýchací prístroj nezávislý od okolitého vzduchu.</p> <p>Ochrana dýchania vyhovujúci norme EN 14387.</p> <p>Pri záchranných a údržbárskych prácach v zásobníkoch použijte nezávislý dýchací prístroj.</p> |
| Všeobecné ochranné opatrenia a iné pokyny | <p>Údaje týkajúce sa osobného ochranného výstroja platia iba pri zaobchádzaní s oboma samostatnými komponentmi, ako aj zmesou hotovou na spracovanie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Kontroly environmentálnej expozície

|                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania | <p>Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, žumpy a pivnice.</p> <p>Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.</p> <p>Ak materiál znečistí rieky a jazerá alebo kanalizácie, informujte príslušné úrady.</p> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vzhľad                                      | kvapalina                                          |
| Farba                                       | bezfarebný                                         |
| Zápach                                      | rozpušťaadlo, ako ester                            |
| Prahová hodnota zápachu                     | Údaje nie sú k dispozícii                          |
| pH                                          | 8 - 10 (23 °C)<br>Koncentrácia: 1 %<br>hydrolyzuje |
| Teplota topenia/tuhnutia                    | Údaje nie sú k dispozícii                          |
| Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah | Údaje nie sú k dispozícii                          |
| Teplota vzplanutia                          | 30 °C<br>Metóda: DIN 22719, uzatvorený kelímok     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť odparovania                              | Nehodiace sa                                                                      |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)                      | Nehodiace sa                                                                      |
| Horný výbušný limit / Horná hranica horľavosti    | Údaje nie sú k dispozícii                                                         |
| Dolný výbušný limit / Dolná hranica horľavosti    | Údaje nie sú k dispozícii                                                         |
| Tlak pár                                          | Údaje nie sú k dispozícii                                                         |
| Hustota pár                                       | Údaje nie sú k dispozícii                                                         |
| Hustota                                           | cca. 1,05 g/cm <sup>3</sup> (25 °C)                                               |
| Rozpustnosť (rozpustnosti)<br>Rozpustnosť vo vode | nerozpustný                                                                       |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda            | neurčené                                                                          |
| Teplota samovznietenia                            | nie je samozápalný                                                                |
| Teplota rozkladu                                  | Údaje nie sú k dispozícii                                                         |
| Viskozita<br>Viskozita, dynamická                 | cca. 285 mPa.s                                                                    |
| Výbušné vlastnosti                                | Nie je výbušný<br>Pri použití môže vytvárať horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom. |
| Oxidačné vlastnosti                               | Nepoužiteľné                                                                      |

### 9.2 Iné informácie

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Doba výtoku | Údaje nie sú k dispozícii |
|-------------|---------------------------|

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita

V nádobe môže vzrastať tlak vplyvom oxidu uhličitého vznikajúceho reakciou s vlhkým vzduchom a/alebo vodou.

### 10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

### 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie

Amíny a alkoholy spôsobujú exotermické reakcie. Uschovávajú sa oddelene od oksylichovadiel, silne alkalických a silne kyslých materiálov, aby nedošlo k exotermickým reakciám. S vodou (vlhkosť): vznik CO<sub>2</sub>. V zatvorených zásobníkoch je možný

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

nárast tlaku (nebezpečenstvo prasknutia).

### 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Priame zdroje tepla.  
Silné slnečné žiarenie po dlhú dobu.

### 10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť

Kyseliny a bázy  
Amíny a alkoholy spôsobujú exotermické reakcie.  
Silné oxidačné činidlá

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.  
V prípade požiaru môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty ako:  
Izokyanáty  
Kyanovodík (kyselina kyanovodíková)

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Akútna toxicita

##### Produkt:

Akútna orálna toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Akútna inhalačná toxicita

Akútna inhalačná toxicita: 1,5 mg/l  
Expozičný čas: 4 h  
Skúšobná atmosféra: prach/hmla  
Metóda: Výpočetná metóda

Akútna dermálna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Zložky:

##### **Hexametyléndiizokyanát, homopolymér:**

Akútna inhalačná toxicita

Škodlivý pri vdýchnutí.

##### **hexán-1,6-diyl-diizokyanát:**

Akútna orálna toxicita

LD50 (Potkan): 746 mg/kg  
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 401

Akútna inhalačná toxicita

Smrteľný pri vdýchnutí.

##### **3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:**

Akútna inhalačná toxicita

LC50 (Potkan): 0,031 mg/l  
Expozičný čas: 4 h  
Skúšobná atmosféra: prach/hmla  
Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 403

#### **Poleptanie kože/podráždenie kože**

##### Produkt:

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

#### Zložky:

##### **n-butyl-acetát:**

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

pokožky.

**hexán-1,6-diylidiizokyanát:**

Dráždi kožu.

**3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:**

Druh

Králik

Metóda

Usmernenie k testom OECD č. 404

Dráždi kožu.

**Vážne poškodenie očí/podráždenie očí**

**Produkt:**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Zložky:**

**hexán-1,6-diylidiizokyanát:**

Druh

Králik

Metóda

Usmernenie k testom OECD č. 405

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

**3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:**

Druh

Králik

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

**Respiračná alebo kožná senzibilizácia**

**Produkt:**

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Nespôsobuje senzibilizáciu dýchania.

**Zložky:**

**Hexametyléndiizokyanát, homopolymér:**

Druh

Myš

Metóda

Usmernenie k testom OECD č. 429

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

**Izoforón-diizokyanát homopolymér:**

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

**hexán-1,6-diylidiizokyanát:**

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

**3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:**

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

**Mutagenita zárodočných buniek**

**Produkt:**

Genotoxicita in vitro

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Karcinogenita**

**Produkt:**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### Reprodukčná toxicita

#### Produkt:

Účinky na plodnosť Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Vývojová toxicita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

#### Produkt:

Spôsoby expozície Vdychovanie  
Hodnotenie Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

#### Zložky:

##### Hexametyléndiizokyanát, homopolymér:

Spôsoby expozície Vdychovanie  
Hodnotenie Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

##### n-butyl-acetát:

Spôsoby expozície vdychovanie (výpary)  
Hodnotenie Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

##### Izoforón-diizokyanát homopolymér:

Spôsoby expozície Vdychovanie  
Hodnotenie Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

##### hexán-1,6-diyl-diizokyanát:

Spôsoby expozície Vdychovanie  
Hodnotenie Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

##### 3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:

Spôsoby expozície Vdychovanie  
Cieľové orgány Horné dýchacie cesty  
Hodnotenie Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

#### Produkt:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### Aspiračná toxicita

#### Produkt:

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### Toxikologie, matabolismus, distribúcie

#### Ďalšie informácie

#### Produkt:

Produkt nie je ako taký odskúšaný. Zmes je klasifikovaná podľa prílohy I nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri kapitolu 2 a 3).

### 11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

#### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

#### Produkt:

Hodnotenie : Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

#### Produkt:

Všeobecné informácie

Expozícia výparmi rozpúšťadlovej zložky v koncentráciách presahujúcich stanovený expozičný limit na pracovisku môže viesť k poškodeniu zdravia.

Také ako: dráždenie slizníc, dráždenie dýchacieho systému, nepriaznivé účinky na obličky, pečeň a centrálny nervový systém.

Symptómy a prejavy: bolesti hlavy, závraty, únava, svalová ochablosť, ospalosť a v mimoriadnych prípadoch strata vedomia.

Dlhší alebo opakovaný kontakt s produktom vedie k odmasteniu pokožky a môže spôsobiť nealergické kontaktné poškodenia pokožky (kontaktná dermatitída) a/alebo vstrebávanie látky.

Vystrekovaná kvapalina môže spôsobiť dráždenie a reverzibilné poškodenia očí.

### Ďalšie informácie

#### Produkt:

Poznámky

: Produkt nie je ako taký odskúšaný. Zmes je klasifikovaná podľa prílohy I nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri kapitolu 2 a 3).

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1 Toxicita

#### Produkt:

Toxicita pre ryby

Údaje nie sú k dispozícii

### 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

#### Produkt:

Biologická odbúrateľnosť

Údaje nie sú k dispozícii

#### Zložky:

n-butyl-acetát:

Biologická odbúrateľnosť

rýchlo rozložiteľný

Biodegradácia: > 90 %

Expozičný čas: 28 d

**3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:**

Biologická odbúrateľnosť

Typ testu: aeróbný

Inokulum: aktivovaný kal

nie je rýchlo rozložiteľný

Biodegradácia: 0 %

Expozičný čas: 28 d

Metóda: Usmernenie k testom OECD č. 301F

### 12.3 Bioakumulačný potenciál

#### Produkt:

Bioakumulácia

Údaje nie sú k dispozícii

#### Zložky:

n-butyl-acetát:

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda

log Pow: 2,3

Metóda: Pokyny OECD pre skúšanie č. 117

**3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát:**

Bioakumulácia

Bioakumulácia je nepravdepodobná.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

### 12.4 Mobilita v pôde

**Produkt:**

Mobilita

Údaje nie sú k dispozícii

### 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

**Produkt:**

Hodnotenie

Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom..

### 12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

**Produkt:**

Hodnotenie

: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

### 12.7 Iné nepriaznivé účinky

**Produkt:**

Doplňkové ekologické informácie

Odpad sa nemôže dostať do podzemných vôd, vodných tokov ani do kanalizácie.

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt

Za správne kódovanie a označenie prípadných odpadov je zodpovedný používateľ.

Pri odporúčanom použití sa môže zvoliť odpadový kľúč zodpovedajúci kódu európskeho katalógu odpadov (EKO), kategória 17.09 – Ostatné stavebné a demolačné odpady.

Nevytvrdnuté zvyšky produktu zlikvidujte podľa odporúčaného čísla odpadového kľúča.

Znečistené obaly

Obal, ktorý nie je riadne vyprázdnený, musí byť zlikvidovaný ako nepoužitý produkt.

Prázdne obaly sa opätovne využijú prostredníctvom likvidačných systémov.

Odpad kľúč pre nespotrebovaný výrobok

08 01 11\* odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

(\*) nebezpečný odpad v zmysle smernice 2008/98/EHS

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADN

1993

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

**StoPur DV 508 Komp. B**

|             |      |
|-------------|------|
| <b>ADR</b>  | 1993 |
| <b>RID</b>  | 1993 |
| <b>IMDG</b> | 1993 |
| <b>IATA</b> | 1993 |

**14.2 Správne expedičné označenie OSN**

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>ADN</b>  | LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I. N.<br>(butyl acetát) |
| <b>ADR</b>  | LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I. N.<br>(butyl acetát) |
| <b>RID</b>  | LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I. N.<br>(butyl acetát) |
| <b>IMDG</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.<br>(butyl acetates)    |
| <b>IATA</b> | Flammable liquid, n.o.s.<br>(butyl acetates)    |

**14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>ADN</b>  | 3 |
| <b>ADR</b>  | 3 |
| <b>RID</b>  | 3 |
| <b>IMDG</b> | 3 |
| <b>IATA</b> | 3 |

**14.4 Obalová skupina**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>ADN</b>                        |     |
| Obalová skupina                   | III |
| Klasifikačný kód                  | F1  |
| Identifikačné číslo nebezpečnosti | 30  |
| Štítky                            | 3   |
| <b>ADR</b>                        |     |
| Obalová skupina                   | III |
| Klasifikačný kód                  | F1  |
| Identifikačné číslo nebezpečnosti | 30  |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Štítky                          | 3     |
| Kód obmedzenia prejazdu tunelom | (D/E) |

### RID

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Obalová skupina                   | III |
| Klasifikačný kód                  | F1  |
| Identifikačné číslo nebezpečnosti | 30  |
| Štítky                            | 3   |

### IMDG

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Packaging group | III             |
| Labels          | 3               |
| EmS number      | F-E, <u>S-E</u> |

### IATA

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Packaging group | III |
| Labels          | 3   |

#### 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

##### ADR

Nebezpečný pre životné prostredie : nie

##### IMDG

Znečisťujúcu látku pre more : nie

#### 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Poznámky | Tieto informácie nie sú k dispozícii. |
|----------|---------------------------------------|

#### 14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

|          |              |
|----------|--------------|
| Poznámky | Nepoužiteľné |
|----------|--------------|

### ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

#### 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

VOC  
Smernica 2010/75/EÚ 26,5 %

VOC  
Smernica 2004/42/ES 26,5 %  
278,3 g/l

Hraničná EU hodnota pre tento produkt (kat. A/j) :500 g/lTento produkt obsahuje max.500 g/IVOC /prch. org. zlúč./

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nepoužiteľné

REACH - Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov (Príloha XVII)  
Podmienky obmedzenia je potrebné zohľadniť pre nasledovné záznamy:  
(3)

hexán-1,6-diylidizokyanát (74)  
3-(izokyanátometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát (74)

Ďalšie informácie  
Ďalšie informácie nájdete v Technických špecifikáciách k produktu.

Iné smernice.  
Berte do úvahy smernicu 92/85/EHS o bezpečnosti a zdraví pri práci tehotných žien.  
Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

### 15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tieto informácie nie sú k dispozícii.

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii sú vyznačené značkami na ľavom okraji. Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú úrovni našich súčasných vedomostí a vyhovujú národnej legislatíve aj legislatíve EU. O pracovných podmienkach užívateľa nemáme informácie, a nie je v našich možnostiach kontrolovať ich. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých potrebných zákonných ustanovení. Údaje uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov popisujú požiadavky na bezpečnosť nášho výrobku a nezaručujú jeho vlastnosti.

### Plný text H-prehlásení

H226 : Horľavá kvapalina a pary.  
H302 : Škodlivý po požití.  
H315 : Dráždi kožu.  
H317 : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H330 : Smrteľný pri vdýchnutí.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

## StoPur DV 508 Komp. B

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H332 | : Škodlivý pri vdýchnutí.                                                           |
| H334 | : Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. |
| H335 | : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.                                        |
| H336 | : Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                                             |
| H411 | : Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                               |

### Plný text iných skratiek

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akútna toxicita                                               |
| Aquatic Chronic | : Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie        |
| Eye Irrit.      | : Podráždenie očí                                               |
| Flam. Liq.      | : Horľavé kvapaliny                                             |
| Resp. Sens.     | : Respiračná senzibilizácia                                     |
| Skin Irrit.     | : Dráždivosť kože                                               |
| Skin Sens.      | : Senzibilizácia kože                                           |
| STOT SE         | : Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia |

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna prax; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TEGI - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

### Ďalšie informácie

#### Iné informácie

Prechodne môžete pravdepodobne až po odpredaji našich skladových zásob zistiť rozdielne označenie na obaloch a karte bezpečnostných údajov. Prosíme vás o pochopenie.

#### Vystavujúce oddelenie

Oddelenie TIQ  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006

---

## StoPur DV 508 Komp. B

Kód výrobku  
SK / SK

PROD3481