

Technický list

Sto-Aluminium-T- a -L-profil

Profily pre upevnenie StoVentec Trägerplatte



Charakteristika

Aplikácia	• predsadená prevetrávaná fasáda StoVentec sa upevňuje na podkladovú konštrukciu z hliníkových profilov • horizontálny alebo vertikálny nosný profil pre upevnenie StoVentec Trägerplatte (fasáda zo StoVentec nosných dosiek) alebo fasádnych panelov (StoVentec Panel fasáda)
------------------	--

Vlastnosti	• z hliníka: kvalita EN AW-6063 T66, tolerancia podľa EN 755-9
-------------------	--

Formát	• T-profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (príruba) / 2,4 mm (kríž) • L-profil: 50 x 40 x 2,7 mm • dĺžky tyčí: 3 m príp. 6 m
---------------	---

Podklad

Požiadavky	Podklad musí byť rovný a čistý.
-------------------	---------------------------------

Príprava	Nástenné držiaky musia byť namontované v jednej rovine a musia spĺňať požiadavky statického výpočtu.
-----------------	--

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca
-----------------	-------------	--------------

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

T-profil je v strednej časti stojiny drážkovaný v šírke 30 mm. Toto je ideálna oblasť pre pripevnenie (a vyrovnanie hĺbkových rozdielov), pretože drážkovanie uľahčuje priskrutkovanie T-profilov k nástenným držiakom. Aj príruha T-profilu je drážkovaná. Tým je zmenšená dosadacia plocha, napomáha sa odvádzaniu prípadnej vody v zvislom smere a uľahčuje sa priskrutkovanie nosnej dosky StoVentec Trägerplatte alebo profilu StoVentec Agraffenprofil.

L-Profil je ryhovaný na oboch ramenách a ideálna oblasť pripevnenia je mierne prehĺbená. Vďaka ryhovaniu je uľahčené skrutkovanie fasádnu samoreznou

Technický list

Sto-Aluminium-T- a -L-profil

skrutkou Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube.

Dodávka

Balenie v zväzku alebo jednotlivo

Označenie

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk