


Technický list

Sto-Anputzleiste Roma

Profil pre ostenia s TPE slučkou pre bočnú montáž



Charakteristika

Aplikácia

- exteriér
- na trvalú hydroizoláciu pripájacích škár v prípade StoTherm Classic®, StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm PIR a StoTherm Resol
- pre okná s vonkajšími žalúziami, pre bočnú montáž vodiacich koľajníc žalúzií
- maximálna montážna dĺžka: 2,6 m, profil namontovať bez stykov
- pri použití v StoTherm Wood: po celej dĺžke uložte tesniacu pásku Sto-Fugendichtband Lento

Vlastnosti

- s TPE slučkou na absorpciu pohybov
- samolepiaca
- z plastu
- s integrovanou sklotextilnou sieťovinou (160 g/m²)
- so samolepiacim ochranným prúžkom pre upevnenie krycích fólií

Formát

- dĺžka: 155 cm, 260 cm

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý a bez látok, ktoré by oslabili priľnavosť (napr. mazivo, nečistoty).

Príprava

1. Vhodným čistiacim prostriedkom vyčistiť rámy okien a dverí. Ohľadom výberu čistiaceho prostriedku príp. kontaktujte výrobcu okien alebo dverí.

2. Vykonať skúšku lepidla:

Za týmto účelom nalepiť StoProfile Test A a pritlačiť ho. Po min. 10 minútach trhnutím odstrániť príp. odlepiť.

Skúška lepenia je úspešná, pokiaľ sú splnené nasledovné kritériá:

- Lepiaca plocha prebieha plynulo bez prerušení.
- Lepiaca plocha tvorí $\geq 80\%$ kontaktnej plochy.
- K odtrhnutiu dôjde v páse peny a nie na lepiacej ploche.

3. Drážky v rohovej oblasti rámu okna, resp. rámu dverí uzavrieť pomocou Sto-Fugenkitt WF alebo StoSeal F 100, aby vznikla rovná plocha.

Spracovanie

Teplota spracovania

teplota podkladu a vzduchu:
minimálna teplota: +5 °C
maximálna teplota: +40 °C

Technický list

Sto-Anputzleiste Roma

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	podľa objektu	1,00 m/m
Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Aplikácia

Profil upevniť bezprostredne pred montážou susediacich izolačných dosiek.

Zrezať omietkovú lištu na potrebnú dĺžku. Odstráňte ochrannú fóliu z PE-tesniacej pásky a profil nasadíte na tesniacu pásku škár, ktorá je nalepená na obrubovom profile parapety. Profil namontujte lícujúc s ochrannou lamelou orientovanou nahor a pevne ju zatlačte do podkladu.

Integrovaný pruh sieťoviny a sklotextilnú sieťovinu plošného armovania (resp. sieťovinového uholníka) preložiť minimálne 10 cm a uložiť do systémovej armovacej hmoty.

Armovanie príp. konečná povrchová úprava nesmú prečnievať cez hranu vylomenia ochrannej lamely. V opačnom prípade nie je možné čisté oddelenie. Po vytvrdnutí konečnej povrchovej úpravy odstráňte ochranný pruh.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Pruh sieťoviny omietkovej lišty sa nesmie vystavovať silnému vetru alebo búrke. Fasádu po montáži omietkových lišt včas vystužite. Ak nie je možné včasné vystuženie: pruh sieťoviny zaistíte plastovými klincami až do vytvorenia výstuže.

Na zaistenie bezchybnej funkcie profilu sa okná a dvere musia upevniť podľa najnovšieho stavu techniky, aby sa vylúčili neprípustné pohyby. Dodržiavať príslušné smernice.

Montážou profilu sa medzi stavebným prvkom (napr. oknom) a povrchom omietky vytvorí úzka škára; šírka tejto škáry sa môže v dôsledku pohybov stavebného prvku meniť.

Zaistiť tesnosť v rohovej oblasti – v mieste styku parapetnej dosky, rámu okna, profilu pre ostenia a ostenia. Duté miesta uzavrite pomocou StoColl Fix alebo StoSeal F 100.

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Technický list

Sto-Anputzleiste Roma

Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk