

Technický list

Sto-Attikaprofil

Profil pre napojenie s integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

- Aplikácia**
- exteriér
 - pre pripojenie na atikové prekrytia pri fasádnych zatepľovacích systémoch

- Vlastnosti**
- z plastu
 - s integrovanou sklotextilnou sieťovinou
 - s príslušným rohovým kusom

- Formát**
- dĺžka profilu: 230 cm
 - rohový kus: 10 x 10 cm

Podklad

- Požiadavky**
- Dostatočne zatvrdnutý lepený spoj (dobu schnutia/tuhnutia organickej lepiacej hmoty, resp. minerálnej lepiacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste).
Čisté, suché a rovné plochy z izolačných dosiek bez odskokov, lícujúce hrany.

- Príprava**
- Montáž atikového krytu

Spracovanie

Spotreba	Vyhotovenie		Spotreba cca	
			1,00	m/m
	Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odrezkov je prípadne možné zistiť priamo na objekte.			

Aplikácia

Armováciu hmotu celoplošne naniesť v šírke pruhu sieťoviny. Profil vodorovne vložiť do čerstvo nanesej armovacej hmoty tak, aby presne lícoval, zasunúť pod plechový kryt (čo najďalej) a zašpachtľovať. Prebytočnú armováciu hmotu stiahnuť nerezovým hladidlom.

V oblasti styku sa integrovaný pruh sieťoviny musí 10 cm prekryvať. Profily spojiť priloženými spojkami profilov. Na vytvorenie rohov sa odporúča použiť Sto-Attikaprofil Eckstück.

Pri vytváraní plošného armovania doviesť sieťovinu až k omietanej hrane. Výstuž a

Technický list

Sto-Attikaprofil

vrchná omietka musia lícovať s omietanou hranou

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava